

氧气呼吸气瓶检测 菏泽呼吸器 瓶安特检公司

产品名称	氧气呼吸气瓶检测 菏泽呼吸器 瓶安特检公司
公司名称	潍坊瓶安气瓶检测有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市通亭街与海龙路交叉口西100米路北
联系电话	13225368202

产品详情

空气呼吸器

是一种自给开放式空呼吸器，空气呼吸器广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门，供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。

空气呼吸器广泛应用于消防、化工、船舶、石油、冶炼、仓库、试验室、矿山等部门，供消防员或抢险救护人员在浓烟、毒气、蒸汽或缺氧等各种环境下安全有效地进行灭火，抢险救灾和救护工作。空气呼吸器又称贮气式防毒面具，氧气呼吸气瓶检测，有时也称为消防面具。它以压缩气体钢瓶为气源，但钢瓶中盛装气体为压缩空气。

该系列产品在同类产品中，具有重量轻、体积小、使用；维护方便、佩带舒适、性能稳定等优点，是从事抢险救灾、灭火作业理想的个人呼吸保护装置。该产品经国家消防装备质量监督检验中心检测合格，符合GA124-2013<<正压式消防空气呼吸器>>的要求。船用呼吸器经中国船级社的型式认可和检验。

如何对空气呼吸器进行正确的清洁保养

空气呼吸器气瓶内的空气不能全部用尽，应留有不小于0.05MPa的剩余压力。减压阀拆下维修后重新装上空气瓶时，要经过28MPa~30MPa的气密性检验，合格后方可使用。空气呼吸器气瓶充装应由维修队专业人员严格按照操作规程进行，长管呼吸器厂家警告：其它工作人员严禁随意拆装呼吸器，菏泽呼吸器，避免损坏、污染呼吸器的气瓶、软管及密封件。

维护保养

空气呼吸器及其零件应避免日光直接照射，以免橡胶件老化；

呼吸器要求保持清洁，仪器放置在清洁的地上；

空气呼吸器严禁沾污油脂；

保管室内的温度应保持在+5至+30 之间；

橡胶件缺点器长期不使用应涂上一层湿石粉。

注意事项

(1) 正确佩戴面具，正压式消防空气呼吸器，检查合格即可使用，面罩必须保证密封，正压式呼吸器，面罩与皮肤之间无头发或胡须等，确保面罩密封。

(2) 供气阀要与面罩按口粘合牢固

(3) 使用过程中要注意报警器发出的报警信号，听到报警信号后应立即撤离现场。

氧气呼吸气瓶检测-菏泽呼吸器-瓶安特检公司(查看)由潍坊瓶安气瓶检测有限公司提供。潍坊瓶安气瓶检测有限公司(www.wfpaqjic.com)是一家从事“气瓶检测,呼吸器气瓶检测,LNG气瓶检测,各种特种气瓶检测”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“检测”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使瓶安特检在环保监测设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。

特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!