

# 中南科莱 防爆风机 湖南风机

产品名称	中南科莱 防爆风机 湖南风机
公司名称	山东中南科莱空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州市鲁权屯工业园
联系电话	18315858162

## 产品详情

HTF(A)-W系列屋顶排烟风机采用模叶轮、内置高温电机（配设专门的电机冷却系统）、防雨风帽、泛水底座。具有耐高温性能优良、效率高、体积小、安装简便等优点。选配双速电机，可达到一机两用（即平时排风和消防时高温排烟），配设电控箱后可远程自动控制。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法，能在400℃高温条件下连续运行100分钟以上，介质温度100℃条件下连续运行20小时/次不损坏，已被全国各省、市消防部门认可用于屋顶式消防排烟通风场合。HTF(A)-W系列风机独特的产品结构：输送气体未与电机直接接触且配设专门的电机冷却系统。可用作耐温、耐湿、耐腐型屋顶风机，应用于电力、石油、化工、冶金等高温、高湿工业场合的屋顶通风。

需要进行工厂检查的，认证机构应当委派具有国家注册资格的强制性产品认证检查员，对产品生产企业的质量保证能力、生产产品与型式试验样品的一致性等情况，依照具体产品认证规则进行检查。

认证机构及其强制性产品认证检查员应当对检查结论负责。折叠第十六条认证机构完成产品型式试验和工厂检查后，对符合认证要求的，一般情况下自受理认证委托起90天内向认证委托人出具认证证书。

对不符合认证要求的，应当书面通知认证委托人，并说明理由。

认证机构及其有关人员应当对其作出的认证结论负责。

风机的性能参数主要有流量、压力、功率、效率和转速。另外，噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量，以单位时间内流经风机的气体体积表示；压力也称风压，是指气体在风机内压力升高值，有静压、动压和全压之分；功率是指风机的输入功率，湖南风机，即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。中南科莱(图)-防爆风机-湖南风机由山东中南科莱空调设

备有限公司提供。山东中南科莱空调设备有限公司（[www.sdznljt.com](http://www.sdznljt.com)）是从事“消防排烟风机,防火阀,风机盘管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：田经理。