

# 加气块 启华建材 建楼用加气块厂家

产品名称	加气块 启华建材 建楼用加气块厂家
公司名称	临沂市启华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市罗庄区册山街道小庄子村西200米
联系电话	15653939999

## 产品详情

加气砖不可超越的五大优势：

- 1、环保：制造、运输、使用过程无污染，保护耕地，节能降耗，属绿色环保建材。
- 2、抗震：同样的建筑结构使用轻质砖比粘土砖提高个抗震级别。
- 3、吸声、隔音：加气混凝土的多孔结构使其具备了良好的吸声、隔音性能，可以为您创造出高气密性的室内空间。提供给您宁静舒适的生活环境。
- 4、容量轻：轻质砖其绝干容量仅为500-700Kg/m<sup>3</sup>，是普通混凝土的1/4，粘土的1/3，空心块的1/2，由于其容重比水小，俗称浮在水面上的加气混凝土，在建筑中使用该产品，建楼用加气块厂家，可以减轻建筑物的自重，大幅度降低建筑物的综合造价。
- 5、保温、隔热：由于加气混凝土在制造过程中，内部形成了微小的气孔，这些气孔在材料中形成空气层，大大提高了保温隔热效果，使加气混凝土的导热系数为0.11-0.16W/MK.保温效果是粘土砖的5倍，普通混凝土的10倍。

加气砖的广泛使用：

- 1、重量轻加气混凝土砌块一般重量为500-700kg/m<sup>3</sup>，只相当于粘土砖1/4-1/5，普通混凝土的1/5，建楼用加气块生产厂家，是混凝土中的较轻的一种。比普通砖混凝土结构建筑的自重降低40%以上。

- 2、保温隔热性能好加气混凝土的导热系数是普通混凝土的1/6，隔热性能大大优于240mm厚的粘土砖墙体。

- 3、抗震能力强加气混凝土容量轻、整体性能好、震时惯性力小，所以具有一定的抗震能力。

加气砖因为具有空心特性，所以具有伸缩性，而建筑主体是靠钢筋混凝土结构作为支撑的，砖块只起填充作用。在震发生时，钢筋混凝土结构会因此变形，如果是实心砖，钢筋混凝土结构变形积压时则无处伸缩，会爆裂，弹塌。使用空心砖可以给钢筋混凝土结构留下很好伸缩空间。

## 加气块原料配合

加气块和其它混凝土一样是由几种材料组成的。因此，就存在用哪几种材料，每种材料用多少的问题。配料中所采用的各种材料用量的百分比就叫作配合比。对加气混凝土而言，确定一个好的配合比，必须满足下列要求：

- (1) 制品具有良好的使用性能，符合建筑的要求。在诸多性能中，加气块，首先是体积密度和抗压强度，同时，建楼用加气块价格，也要考虑到制品的耐久性等性能。
- (2) 制品或坯体具有良好的工艺性能，与工厂生产条件相适应。如浇注稳定性。料浆的流动性（稠度）、硬化时间以及简捷的工艺流程等。
- (3) 所采用的原材料品种少，来源广泛，价格低廉，无污染或低污染，并尽可能多利用工业废料。加气混凝土的配合比的确定和使用，一般要经过理论配合比的研究试验，生产用基本配合比的确定，并考虑配合比的经济性，最后计算确定配方。

加气块-启华建材-建楼用加气块厂家由临沂市启华建材有限公司提供。临沂市启华建材有限公司（[www.qihuajc.com](http://www.qihuajc.com)）在砖、瓦及砌块这一领域倾注了无限的热忱和热情，启华建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：许总。同时本公司（[www.qihuajc.com](http://www.qihuajc.com)）还是从事砌砖，加砌砖，砌砖生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。