

透气性PU跑道在线咨询

产品名称	透气性PU跑道在线咨询
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

跑道特点：

平坦性：施工使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

耐冲击力：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

抗钉力：在受力较大使用最频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐磨缩性：不会由于田径器材的重压而无法恢复弹性。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需求。

冲击力吸收：适度吸收脚步冲击力，减少运动伤害，长期训练及比赛均相宜。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，透气性PU跑道，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

水泥基础的质量标准：

- 1、平整度：场地表面任何位置用3米直尺测量不能超过 $\pm 3\text{mm}$ 。
- 2、强度：水泥混凝土基础层强度须在C25或以上。
- 3、厚度：水泥混凝土层厚度150mm。
- 4、排水坡度：横向排水坡度为3‰—10‰，纵坡较大为1‰，保证排水。(网球场单侧排水)
- 5、外观：原浆收光，光滑适中;无空鼓、沉降、断裂、起砂、起壳等现象。
- 6、保养：保养期28天或以上(湿养护不少于7天)。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

丙烯酸球场地坪施工常见的问题介绍：

- 1) 丙烯酸球场施工期间或施工完成初期出现如果局部出现鼓泡现象，其原因是基础地面不够牢固或者是底漆滚涂不均匀，导致在阳光照射下，水气的上涌使基础面层与基础地面剥离，应将鼓泡部位涂层割掉，再用足量的丙烯酸底漆涂刷，然后用中途料进行修补。
- 2) 因为天气的原因伸缩缝会出现热胀冷缩导致开裂，原因是缝隙处理不干净或材料的韧性不足！应用艾珀尔进口填缝胶，伸缩差异小。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

透气性PU跑道在线咨询由义乌市振恒地板有限公司提供。义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，振恒一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：范先生。