

耐高温提升机链板 金属冲孔链板 承德不锈钢输送带

产品名称	耐高温提升机链板 金属冲孔链板 承德不锈钢输送带
公司名称	河北建岭输送机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县院西村南100米
联系电话	15603180581

产品详情

热处理炉耐高温网带非标定制不锈钢网带链网输送带

湖南的赵经理是做热处理设备的厂家，来电咨询我们公司的耐高温（输送网带），赵经理的设备样式有很多种，我举其中一条输送带的数据您可以做一个参考。

链条的节距是38.1mm总宽度是780mm，耐高温提升机链板，穿杆直径是8mm间距是152.4mm，网带的丝径是2mm的，穿丝直径是2.5mm，材质用的是304不锈钢材质的。赵经理的高温炉内温度一般都是在400度烘干产品的所以还是选择304的耐用一些，跟赵经理沟通了网带的数据之后赵经理还咨询了我们公司的传动（链轮），链轮我们公司常用的尺寸外径是140mm左右，链轮在传动链条的时候，链轮的齿数越多，链条在一个平面上与链轮接触的齿数就越多，分散的拉力就越小，输送带运行的就越平稳。

无论链条和链轮各种样式都是有自己特性的，就比如链板式输送机适合输送体积小重量大的产品，而（网带输送机）透气性好适合输送体积大重量轻的产品。您在选择时有疑问就可以咨询我们。

马蹄网金属输送链不锈钢网带输送机耐高温链条传送机

广州市的段先生来电咨询我们公司的（马蹄网），达州不锈钢输送带，段先生是输送活鱼的，要求网带要结实并且过滤水的性能要好。

虽然段先生是在水中使用，但输送带的材质还是用的碳钢的，总宽度是2米，输送机单面的长度是11米，用的是3排链条，链条节距是50.8mm的，穿杆直径是8mm，分了43格，板厚1.5mm板宽是17mm。两边加装高7公分厚1.5mm的挡边，马蹄网经常被用于河道里水草的清理等，马蹄网既可以两边带上链条也

可以不带链条这个根据客户的要求来加装。马蹄式（输送网带）加上链条运行起来更加稳定拉力更强。

输送网的样式是多种多样的，不同的厂家用的网带也是不一样的，我们公司做的常规的是（链条输送带），由链条带动的网带不易跑偏但是成本较高，所以您在选择时请根据实际的使用情况来选择。

邯郸的朱经理之前在我们公司来考察过（链板输送机），朱经理输送的是金属的铁球，要求链板的厚度要厚一点输送机的倾斜程度小一点让铁球缓慢的滚下来。

铁球的温度是50-60度，一个铁球的重量在1.2kg左右，输送线的长度是25000mm，铁球掉在输送面上有一定的冲击力所以要求板的厚度比较大，要求板厚是3mm，朱经理对材质的要求不是很严格用普通的碳钢材质就可以，这种也属于工业上用的链板了，链板两边是由链条传动的，链条底部由钢板折成的角铁做支撑，滚珠在角铁上滑行着走降低电机的功率消耗，平顶链输送机厂家，这就是这种（金属输送带）的好处，可以在特殊的高低温环境下输送，运行起来也比较平稳耐用。

采购输送机时要知道自己输送机的宽度长度以及输送产品的体积和重量，如果是（链板输送带）还要确认链板厚度，许多需要注意的细节欢迎您来电与我们沟通。

耐高温提升机链板-金属冲孔链板(在线咨询)-承德不锈钢输送带由河北建岭输送机械制造有限公司提供。河北建岭输送机械制造有限公司（www.apsenzhe.com）在输送设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，河北建岭有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张博闻。