

外径133煤矿快速接头 阿克苏快速接头 潍坊绪强机械公司

产品名称	外径133煤矿快速接头 阿克苏快速接头 潍坊绪强机械公司
公司名称	潍坊绪强机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊大汶河旅游开发区兴安工业园
联系电话	18605369517 18605369517

产品详情

两端开闭式快速接头由接头体、单向阀阀芯、外套、钢球、弹簧和密封等组成。接头体的内腔个有一个单向阀，当两个接头体分开离时，单向阀阀芯在各自的弹簧作用下外伸，并顶压在接头体的锥形孔上，使通路关闭，两边管子内的油被封闭在管中不能流出；当两个接头体连接时单向阀阀芯前端的两顶杆相碰，迫使阀芯离开接头体的锥形孔，使两边管子内的油相通，两个接头体用钢球锁紧，DN100矿用快速接头，工作时，外套在弹簧作用下把钢球压在接头体的U形槽内，使接头体连接。

不锈钢快速接头的运用知识

1、柔性不锈钢快速接头在与设备或管道之间衔接时为了减小设备运转时及管道运用时发生的震动对管道接口的。

4、别的柔性不锈钢快速接头也便于维修。不锈钢快速接头运用办法：型号B、C、D、DC可以与型号A、E、F、DP一种组装成一套快速接头产物运用，反之亦然。用户可根据自己详细运用需求来选择产物。与螺纹衔接时，外径133煤矿快速接头，螺纹局部宜添加密封物；与软管衔接时，宜用喉箍卡紧，以包管衔接的密封性。快速接头首要分304（CF8）316（CF8M）材质快速接头模具分重型快速接头，轻型快速接头，最轻型快速接头。不锈钢快速接头组合，可组组成一端内螺纹，一端外螺纹；两头都是接收；一端外螺纹，一端内螺纹；或是梗塞。

管卡的安装

- 安装前应检查管卡的规格型号是否正确，除去沟槽内泥沙然后在胶圈外表面涂刷肥皂水；
- 安装管卡时要注意使钢环入槽，防止管卡其在钢环上；
- 两侧螺栓的拧紧要同步进行，互相照顾，阿克苏快速接头，并主义观察胶圈的状态。当发现一侧有咬圈迹象时要放松对方螺栓，然后再继续拧紧该螺栓直至克服咬圈点，当克服咬圈点后，两侧螺栓再同时拧紧，直至管卡之间结合处贴紧，不存在缝隙为止。
- 对于有震动的使用场合，应采用弹簧垫圈防松。

外径133煤矿快速接头-阿克苏快速接头-潍坊绪强机械公司由潍坊绪强机械有限公司提供。潍坊绪强机械有限公司（www.wfxqjx.com）为客户提供“煤矿沟槽,卡箍石油沟槽管件,化工管道接头,矿用高压管卡”等业务，公司拥有“绪强WFXQ”等品牌。专注于铸件等行业，在山东 潍坊 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：张先生。