

焊接式软密封蝶阀价格规格尺寸

产品名称	焊接式软密封蝶阀价格规格尺寸
公司名称	郑州中南阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市金牛路1号
联系电话	15093120001 15093120001

产品详情

电动蝶阀关闭不严密。这种情况主要是由于密封圈的磨损所造成的。蝶阀不能打开。这种情况大部分都是因为新安装的软密封蝶阀在安装的过程中把法兰安装螺丝扭得太紧从而使橡胶挤压变形并将蝶板抱住所造成的。

电动调节阀蝶阀给调节信号不动作。如果确定了控制信号没有问题的话，可以检查控制模块，通过替换法去检查。如果是模块损坏的话便更换全新的模块，否则再检查电机。

电磁阀检查保养：每6个月对电磁阀进行检查保养，主要检查电磁阀有没有脏东西堵阀芯活动是否自如，有没有脏东西堵住，是否通畅。气源是否干净没水分。

气缸检查保养计划：平时做好气缸表面清洁及气缸转轴卡簧处加油，每6个月定期将气缸端盖打开检查气缸内有无杂物及水分，以及润滑脂状态。如润滑脂缺少或已干需将气缸拆开做保养清理之后再加润滑脂。

常规蝶阀密封形式都采用单一的密封（软密封或硬密封），当密封圈或轴端密封出现问题后，进行维修更换时，需关闭上游的其它阀门以截断上游的介质并排空引水管中的介质，焊接式软密封蝶阀价格，才能对阀门密封件进行更换维修。

而水电站水轮机进水液动蝶阀采用双层阀板结构，上游侧采用硬密封形式，下游侧采用软密封形式，当

下游侧软密封圈或轴密封损坏后，上游侧硬密封投入使用，可直接截断上游的介质，就能对阀门下游侧软密封圈或轴密封进行更换维修。

焊接式软密封蝶阀价格规格尺寸由郑州中南阀门有限公司提供。行路致远，砥砺前行。郑州中南阀门有限公司（www.znvalve.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为蝶阀具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!在已公知的蝶阀技术中，其密封形式多采用密封结构，密封材料为橡胶、聚四氟乙烯等。