

# 两翼自动旋转门 自动门 无锡旋转门

产品名称	两翼自动旋转门 自动门 无锡旋转门
公司名称	苏州银利门控有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室
联系电话	15995721106

## 产品详情

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

自动门的安装质量要求都有哪些?自动门的广泛使用，给人们的生活带来很大便利，不仅方便了人们的进出，而且对于建筑物内通风及能源节约都能起到很好的作用，接下来我们从安装门安装前和安装过程中来分析自动门的安装质量要求。

自动门在安装前的标准要求：

自动门构件连接应牢固，零部件的安装结构应具有足够强度和刚度，以能承受驱动，控制和保证门能启闭自如。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

旋转门的验收标准

基本项目

(1)旋转门表面质量应符合以下要求：

合格：表面洁净，无锡旋转门，色泽一致，无污染，无损伤划痕。无明显翘曲。上下缝均匀。

优良：表面洁净，色泽一致，无污染，无损伤划痕。无翘曲。上下缝均匀一致、美观，木质门木纹一致。

(2)旋转门扇安装应符合以下要求：

合格：整体性好、无松动;转扇平面角平分基本均匀，三翼自动旋转门，旋转轻快，转扇距圆弧边间隙均匀，两翼自动旋转门，转扇可在任何角度停动;转动时无噪音。

优良：整体性好、无松动;转扇平面角平分均匀一致。旋转轻快灵活;转扇距圆弧边间隙一致，转扇可在任何角度停动，转动时无噪音。

(3)封闭条带(刷)安装应符合下列规定：

合格：安装位置正确，牢固，密封性好，外露宽窄均匀。

优良：安装位置正确，牢固，密封性好，外露一致。

检验方法：观察、尺量(角度尺)检查。

苏州银利门控公司门控产品的销售、安装、售后服务于一体的专业化公司，主要承接：自动旋转门、手动旋转门、自动感应门、自动平移门、建筑门控五金、移动隔断等等。欢迎新老客户咨询！

两翼旋转门使用过程中需加强保养

- 1、旋转门的表面玻璃表面清洁明亮。不得有灰尘、污渍、污垢、水渍、水迹、手印及其他印迹。
- 2、旋转门的金属门框、门套、拉手表面不得有灰尘、污渍、污垢、水渍、水迹、手印及其他印迹。
- 3、使用的木质门框、门套表面不得有灰尘、污垢，水迹等留存。
- 4、玻璃与门框接合处的缝隙不得有灰尘、污垢、尤其是四只角处。
- 5、门框与门套的连接铰链处、旋转门的中轴处、自动开启门的上下轨迹凹凸槽内不得有灰尘、污垢。
- 6、自动旋转门的金属拉手下部不得有污垢。

两翼自动旋转门-自动门-无锡旋转门由苏州银利门控有限公司提供。“自动门；旋转门；”就选苏州银利门控有限公司（[www.szdorma.com](http://www.szdorma.com)），公司位于：苏州相城区相城大道168号新尚商业广场A座515室，多年来，银利门控坚持为客户提供好的服务，联系人：刘。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。银利门控期待成为您的长期合作伙伴！