浮动油封价格 优全特密封件耐劳损 佳木斯浮动油封

产品名称	浮动油封价格 优全特密封件耐劳损 佳木斯浮动油封
公司名称	沈阳优全特机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区中华路2号
联系电话	13234017207

产品详情

什么是不绣钢浮动油封A型

不锈钢油封A型

代码:A型

压力 (MPa):1

温度 : -55/+260

速度 (m/s):30m/s

到底煤矿机械浮动油封封标准都有哪些国家引用的标准号呢?

1.GB/T 528-1998 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定;

2.GB/T 513-1992 硫化橡胶邵尔A硬度试验方法;

3.GB/T 1184-1996 形状和位置公差 未注公差值;

4.GB/T 1683-1981 硫化橡胶耐液体试验方法;

5.GB/T 1690-1992 硫化橡胶耐液体试验方法;

6.GB/T 1804-1992 一般公差 线性尺寸的未注公差;

7.GB/T 1958-1980 形状和位置公差 检测规定;

8.GB/T 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表;

9.GB/T 2829-1987 周期检查计数抽样程序及抽样表;

10.GB/T 3512-1983 橡胶热空气老化试验方法;

注:以上内容只作为参考,请按实际情况及标准为准。

若是想要了解更多关于浮动油封的问题,欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦!

什么是磨煤机氟橡胶骨架浮动油封

高性能骨架浮动油封

用途:水泵机械油封

材料:氟橡胶

品牌: CHO、YEI

型号:8617419.1*450.85*19.05

适用:车型上重、沈重

尺寸:45*72*18~667*700*80 (mm)

优全特密封件提醒您:骨架油封的应用需注意!

普通的油封承压范围十分有限,一般为0.03兆帕。这个压力一般为润滑油本身高差形成的压力。如果需要密封更高压力,则需要选沈阳优全特的骨架浮动油封(一般高度可以承受1兆帕压力)或选优全特其他的密封形式。

若是想要了解更多关于浮动油封的问题,欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦!

什么是磨煤机氟橡胶骨架浮动油封

高性能骨架浮动油封

用途:水泵机械油封

材料:氟橡胶

品牌: CHO、YEI

型号:8617419.1*450.85*19.05

适用:车型上重、沈重、磨煤机

尺寸:45*72*18~667*700*80 (mm)

农机浮动油封的材料选择

通常采用氟橡胶材料农机油封其耐腐蚀性,耐高温性都要比NBR材质的好,在无润滑、纯干燥和多介质的条件下建议采用PTFE密封唇制作的农机油封,其密封唇有足够的润滑能力,大大降低唇缘的磨损。

若是想要了解更多关于浮动油封的问题,欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦!