

东昌府中央空调 纹韶商贸有限 商用中央空调

产品名称	东昌府中央空调 纹韶商贸有限 商用中央空调
公司名称	济南纹韶商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区华龙路
联系电话	13808920086

产品详情

与分体式空调相比，中央空调能够让我们的居室更美观大方，同样，也能够带来更高的舒适度和更长的使用寿命。那么，如何选购一款合适的家用中央空调呢？下面就跟随纹韶商贸的小编一起来了解一下吧：

匹数选择

空调匹数体现了空调的制冷量，即制冷能力的强弱。匹数越大则制冷量越大。空调的匹数大小应与房间大小相匹配。若房间大而空调匹数小，会影响制冷效果；反之，若房间小而空调匹数大，则无论是购置费用上还是能耗上都是一中浪费。

如何确定与房间相匹配的匹数呢？空凋制冷量的大小以W(瓦)来表示，需要根据具体的房间面积来确定匹数，可参考下表。

当然，每个房间实际的制冷效果还会受到一些其他因素的影响。比如，朝阳房间的温度一般高于非朝阳房间的温度，这时，相同的1匹规格的空凋在12m²的朝阳房间和12m²的非朝阳房间的制冷效果会有差别。因此，准确的面积计算方法为：

$$\text{最大制冷负荷面积} = (\text{房间面积} + \text{修正面积}) \times \text{高度系数}$$

房间面积：想要安装空凋的房的实际使用面积(如果两个相邻的房间没有门隔开，则计算实际使用面积时应为两个房间的面积总和)；

修正面积：房间有西晒(西晒房间的室内温度在夏季比其他房间高2-3)加2m²，房间朝阳加2m²，房间安装了落地窗加2m²；

高度系数：层高低于2.8m时，系数为1；超过2.8m时，系数为“实际高度÷2.8m”。

例如，计算上面的12m²的朝阳房间时，最大制冷负荷面积=(12+2)×1=14m²。若该房间安装了落地窗且层高为3.2m，则最大制冷负荷面积=(12+2+2)×(3.2÷2.8)=18.3m²。

了解了空调匹数与对应面积的计算，在选购空调的时候，查看空调匹数并估算最大制冷负荷面积便可以买到合适匹数的空调了。

中央空调如今应用的是很广泛的，而许多的朋友在家中装修的时候，也是越来越多的选择了中央空调，今天纹韶商贸的小编就和大家一起来了解一下中央空调的安装步骤：

中央空调安装步骤一

中央空调一开始最主要的就是安装内机，在安装内机时要注意：

1、内机距离房顶不得小于1公分，东昌府中央空调，避免空调在运行的过程中和墙顶产生振动。2、内机在进行安装时要考虑千分之五的坡度，接冷凝水的一侧要安装的稍微低一些，避免冷凝水不能及时排出导致出现室内机滴水的状况。

中央空调安装步骤二

安装完内机之后，就可以安装冷媒铜管，商用中央空调，这一环节是中央空调安装中最重要的一环，安装冷媒铜管需要注意

1、冷媒铜管的安装点是铜管和分歧管的连接处，在这一连接处进行焊接。

2、在铜管焊接的过程中必须要在铜管内部装入氮气，是铜管内部没有空气进入，避免产生在焊接的过程中铜管内部结炭的现象导致压缩机在工作过程中产生故障。

3、焊接完成之后，使用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内部清洁。同时还要对铜管进行压力测试，在铜管内部冲入氮气进行保压，测试时间一般为24小时。

中央空调安装步骤三

之后进行的中央空调安装的步骤是冷凝水管的安装，冷凝水管在安装时要从内机接出以后到室外和地漏至少要保持>1%，一般的安装时从室内机内接出之后就就近落地，会同其他的冷凝水管一起接出室外或是地漏。

中央空调安装步骤四

安装完空调的冷凝水管之后，再安装空调的外机，空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物，在落地式还要安装减震垫，保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空，保证冷媒管内干燥，否则管中的空气所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶，造成设备的损坏。

中央空调安装步骤五

完成上面的步骤之后，我们就要开启空调的冷媒阀，释放出外机自带的冷媒，同时检测管中的压力，适当的进行补充，直到空调的调试工作完成。

在进行中央空调安装时，空调的出风口不能装在灯带的附近，这样会造成空调在制热的过程中出风被挡，热气往上，造成整个空间感觉热量不足。

中央空调如今应用的是很广泛了，和普通的空调相比中央空调有着诸多的优点，美的中央空调安装，但是很多的朋友在使用中央空调的时候，美的空调专卖店有哪几家，不知道该如何来进行维护，今天纹韶商贸的小编就和大家一起来了解一起如何保养中央空调：

- 1、空调尽量每月开次机：即使在不使用空调的季节，也要保持一个月开机一次的使用量。因为空调的工作核心是压缩机，里面有润滑油。如果长时间不使用，润滑油会凝结，再次使用的时候有可能会造成压缩机卡死。
- 2、清洗风管机和过滤网：一般一个月左右清洗一次，清扫的时候将过滤网抽出来，用吸尘器把上面的尘土吸干净，也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对如尘土较多的环境，过滤网的清洗应该经常，以免灰尘太多堵死出风口，而影响制冷效果。
- 3、冬季勿将温度设置到30℃：冬季一定要注意不要将温度设在空调可承受的极端30℃，这会引起空调不停机或频繁启动，对压缩机有较大的损坏，会直接影响中央空调能用几年的年限，而且耗电量也较大。一般冬季用空调机取暖的地方，室温设在16℃与26℃之间。
- 4、使用季结束后全面清洗：空调器要长期停机时(如空调器的季节性停机)应对空调器作全面清洗。中央空调清洗好后只开空调器的风机，运转约2至3小时，使空调器内部干燥，然后用防尘套将空调器套好。
- 5、发现情况及时修理：中央空调是一个系统，在使用过程中如果出现不正常情况，应立即停机，不要等到小毛病引起大故障才想起来维修，那时候中央空调可能已经遭受到了很大的损坏，使用效果和寿命都会受到极大影响。

东昌府中央空调-纹韶商贸有限-商用中央空调由济南纹韶商贸有限公司提供。东昌府中央空调-纹韶商贸有限-商用中央空调是济南纹韶商贸有限公司（www.sdmeidi.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：齐守忠。

