

# 楼地面保温隔音板定制 宿州楼地面保温隔音板 合肥友泰

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 楼地面保温隔音板定制 宿州楼地面保温隔音板 合肥友泰 |
| 公司名称 | 合肥友泰建材有限公司                 |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 合肥市北城新区蒙城北路半岛1号阳光街36#10    |
| 联系电话 | 18156091918                |

## 产品详情

隔音板的优势。

- 1、轻质抗震：轻质墙板与粘土实心砖相比轻十倍以上，比空心砌块轻100kg
- 2、保温隔热性能好：隔音板在生产过程中，内部加入了大量的EPS。材料中形成了静空气层，楼地面保温隔音板价格，使板材的传热系数小于1W.k，热阻值为2.00，楼地面保温隔音板定制，
- 3、隔声防水性能好：板材内部密闭微孔结构，楼地面保温隔音板厂商，有效阻隔声音的传递及吸音双重功能，隔声 40dB，防水、防潮、抗冻融均达标准。
- 4、增加使用面积：墙体薄，可增加使用面积3~6%以上。

## 隔声板施工工艺

### 1、刀片选用

由于国产美工刀片钢材质量等原因，刀片不够锋利且使用寿命短，在切割或倒边时易产生毛边或毛面，蚌埠楼地面保温隔音板，特别是在倒边时产生毛面明显，所以最好采用采优质进口刀片，倒边可使用本产品专用倒边刨。

### 2、基面处理

基面要求平整，在水泥基面直接粘贴时，应先将基面批刮平整后，再粘贴吸声板，如需做空腔安装时，可采用穿孔基板或采用木条留缝安装，以留足空腔。为加强吸音效果，空腔内还可填充吸音棉。

保温隔声保温板、楼地面混凝土浇筑知识。

混凝土的浇筑要求 为确保混凝土工程质量，混凝土浇筑工作必须遵守下列规定

防止离析。浇筑混凝土时，混凝土拌合物由料斗、漏斗、混凝土输送管、运输车内卸出时，如自由倾落高度过大，粗骨料在重力作用下，克服粘着力后的下落动能大，下落速度较砂浆快，因而可能形成混凝土离析。为此，混凝土自高处倾落的自由高度不应超过2

m，在竖向结构（如柱、墙等）中限制自由倾落高度不宜超过3m，否则应沿串筒、斜槽、溜管等下料。溜槽一般用木板制作，表面包铁皮，使用时其水平倾角不宜超过30°。串筒用薄钢板制成，每节筒长700mm左右，用钩环连接，筒内设有缓冲档板。

楼地面保温隔音板定制-宿州楼地面保温隔音板-合肥友泰(查看)由合肥友泰建材有限公司提供。合肥友泰建材有限公司（[www.hfyoutai.com](http://www.hfyoutai.com)）实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领合肥友泰和您携手步入辉煌，共创美好未来！