

耐磨硅胶订制 正年硅氟 耐磨硅胶

产品名称	耐磨硅胶订制 正年硅氟 耐磨硅胶
公司名称	东莞市正年硅氟材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇锦厦三洲工业区37号
联系电话	13543700592

产品详情

高温硅胶

普通的用于制作硅胶模具的高温模具硅胶可以耐高温度在200~300摄氏度之间，耐磨硅胶订制，而用于航空及烫金等行业高温液体硅胶固化后可长时间在400 至1300 环境下工作而不发生性能的变化。无机硅胶根据其用途，还可以分为啤酒硅胶、变压吸附硅胶、医用硅胶、变色硅胶、硅胶干燥剂、硅胶开口剂、牙膏用硅胶等。

东莞市正年硅氟材料有限公司是一家从事有机硅，耐磨硅胶厂家，有机氟及助剂的研发、生产、销售和技术服务的高薪技术公司。

手板硅胶

手板液体硅胶又被称之为首版硅胶，通常用于制作手板模型，耐磨硅胶厂，相比手板油泥手板液体硅胶固化后具有耐磨，回弹力强的特点。

粗孔硅胶在相对湿度高的情况下有较高的吸附量，细孔硅胶则在相对湿度较低的情况下吸附量高于粗孔硅胶，而B型硅胶由于孔结构介于粗、细孔之间，其吸附量也介于粗、细孔之间。

东莞市正年硅氟材料有限公司是一家从事有机硅，耐磨硅胶，有机氟及助剂的研发、生产、销售和技术服务的高新技术公司。

硅胶烫金版选择和使用过程中经常会遇到一些问题，下面就对经常出现的一些典型问题进行分析。

硅胶烫印版的选择

现有的硅胶烫印版的硅胶层硬度均在HS60以上，一般为 $HS85 \pm 5$ 。这是因为如果硅胶层的硬度太低，在高温、高压下易变形，使版面对电化铝的剪切力不够，从而影响烫印效果。因此，一般情况下选择的硅胶层的硬度应大于HS80。

耐磨硅胶订制-正年硅氟(在线咨询)-耐磨硅胶由东莞市正年硅氟材料有限公司提供。东莞市正年硅氟材料有限公司 (www.zngfcl.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！