

聚苯颗粒隔墙板 聚苯颗粒隔墙板订制 乐诚新材料

产品名称	聚苯颗粒隔墙板 聚苯颗粒隔墙板订制 乐诚新材料
公司名称	天津乐诚新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港镇工业园区优谷产业园5号楼
联系电话	15222445607

产品详情

天津乐诚新材料科技有限公司主营产品为蒸压加气混凝土隔墙板，天津轻质隔墙板。

轻质隔墙施工工艺与流程

轻质隔墙板施工工具

粉线袋、钢卷尺、小铁锤、切割机、、大菜刀、灰桶、刮泥刀，线锤，铝合金靠直尺(2米长)撬棒、木楔、板锯及灰板等。

轻质隔墙板施工流程

材料检验 技术交底 清理基层 放线 固定U形钢板卡 排活安装 检测垂直度、平整度 固定GRC
轻质隔墙板 复测垂直度、平整度 支模 灌缝 缚嵌缝带 接缝抹浆 刮腻子 打磨平整 面层涂料
。

隔热、保温

聚颗粒夹芯板的组成材料由蛭石、高纯石英粉、无机纤维和植物纤维经高温、高压蒸气养护而成，决定了他有良好的隔热保温功能，让您的室内环境更加舒适。聚颗粒夹芯板具备随季节气候变化而自动调节室内空气中水份含量的能力，聚苯颗粒隔墙板厂家，令湿度保持一个恒定水平，达到生态调节效果，符合现代住宅建筑发展潮流。

可钉挂

聚颗粒夹芯板可以直接打钉或上膨胀螺栓进行吊挂重物，如空调机等，聚苯颗粒隔墙板订制，单点吊挂力在45kg以上；而且墙板的面板表面平整光滑不会产生粉尘，可直接粘贴瓷砖、墙纸、木饰板等材料作饰面处理。

拼装式隔墙板安装过程中的就是板缝的处理，聚苯颗粒隔墙板，处理得当可以大大提高墙体使用时间以及安装效果，具体板缝处理有以下几种方法：

1、加气混凝土隔板间板缝在填缝前用毛刷蘸水湿润，填缝时两人在板两侧同时用石膏填缝，乱腻子前用宽100mm网状防裂带粘贴板缝，再手掺聚合物水泥砂浆在胶带上涂刷一遍晾干，商场聚苯颗粒隔墙板，再用胶粘剂将纤维布贴板缝。

2、预制钢筋混凝土勾缝砂浆用1：2水泥砂浆按用水量20%掺胶粘剂。

3、GRC空心混凝土墙板贴玻璃纤维网格布，层用60mm玻纤网贴缝，待胶粘剂稍干后贴第二层玻纤网格条，第二层宽度为150mm，贴完后将胶粘剂刮平。

4、轻质陶粒混凝土隔墙板缝及阴阳角和门窗框用1号水泥胶粘剂粘贴玻纤布条。

市场前景：为提高施工效率和节约能源出发，轻质隔墙板在不久的将来定会是建筑市场中应用广泛的材料。

聚苯颗粒隔墙板-聚苯颗粒隔墙板订制-乐诚新材料(推荐商家)由天津乐诚新材料科技有限公司提供。天津乐诚新材料科技有限公司(www.lechengqb.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，乐诚新材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。同时本公司(www.lc-alc.cn)还是从事装配式墙体材料，天津装配式墙体材料，装配式墙体材料生产的厂家，欢迎来电咨询。