

世韩反渗透膜 25 (mm)

产品名称	世韩反渗透膜 25 (mm)

件	温度		25	25	25	25	
	nacl 浓度	ppm	2000	2000	2000	2000	
	ph 范围	--	6.5~7.0	6.5~7.0	6.5~7.0	6.5~7.0	
	水回收率	%	15	15	15	15	
操作价格规格限	最大sdi(15min)	--	5	5	5	5	
	公司名称	最高浊度	ntu	1西安民力水处理有限公司		1	
	价格极	最大余氯浓度	ppm	0.1	0.1	0.1	0.1
		最大进水流量	m3/hr	1500/个	15	4.0	4.0
	规格限	最小浓水排放量	m3/hr	3.6	3.6	0.91	0.91
		单支膜元件最高压降	psig	15	型号:RE8040-BE5	15	15
		最高操作温度		45	进水口径:25 (mm)	45	45
		ph 范围	--	3~10	工作压力:225 (psi)	3~10	3~10
	公司地址	最高运行压力	psig	600	600	600	600
		有效膜面积	ft2	400	西安市碑林区兴庆路70号1幢3102室		75
联系电话		m2	37.2	33.9	7.9	7.0	
	膜元件长度	inch	40	40	40	40	
	膜元件直径	inch	8.0	8.0	4.0	4.0	
	产水管内径	inch	1.125	1.125	--	--	
产品详情	产水管外径	inch	--	--	0.75	0.75	
	产水管凸出尺寸	inch			1.0	1.0	

型号 RE8040-BE 进水口径 25 (mm)
 工作压力 225 (psi) 品牌 世韩

产品信息

简要说明：

广泛运用于制造纯净水和超纯水，同时也可用于食品浓缩和重金属回收等行业。
 苦咸水淡化用膜将井水、河水、湖水和工业废水净化成符合要求的水。

详细说明：

广泛运用于制造纯净水和超纯水，同时也可用于食品浓缩和重金属回收等行业。 苦咸水淡化用膜将井水、河水、湖水和工业废水净化成符合要求的水。

性	参数	单位	苦咸水淡化用膜			
			re8040-be	re8040-bn	re4040-be	re4040-bn
能	水通量	gpd	11000	10000	2200	2000
		m3/d	41.6	37.9	8.3	7.6
测	脱盐率	%	99.5	99.5	99.5	99.5
	操作压力	psig	225	225	225	225

试

条