

1-3t/h双罐全自动软水器

产品名称	1-3t/h双罐全自动软水器
公司名称	西安民力水处理有限公司
价格	.00/个
规格参数	电压:220 (V) 功率:10 (w) 额定流量:1-3 (T / H)
公司地址	西安市碑林区兴庆路70号1幢31102室
联系电话	029-83223233 13709296276

产品详情

电压	220 (V)	功率	10 (w)
额定流量	1-3 (T / H)	进出水口	25
运行重量	300 (kg)	运行模式	连续
树脂罐	300*1800	树脂装填量	160 (L / 袋)
型号	NF1202/8500SEM	产水量	2T/H
原水硬度	12 (mg · N/L)	出水硬度	0.03 (mg · N/L)
工作压力	0.2-0.6 (Mpa)	工作温度	5-50 ()
罐体承压	1.2 (MPa)		

产品特点 五步再生步骤，反洗，吸盐和慢淋洗，快冲洗，盐箱补水，时间均可调节
适用于轻工业/大型工业及住宅等需要双罐大容量的系统 所有步骤均可轻松调节 能够配成12"直径的软化水系统 可根据操作需要选配3/4"或1"尺寸的流量计

选项 旁通控制阀(noryl或无铅黄铜) 用于热水系统，水温 150 ° f(65 ° c)仅限1"规格
电子型控制器(se控制器、et控制器) 密封外罩 可配无硬水旁通活塞 辅助开关