

TPU德国拜耳5377电缆套塑表带原料批发

产品名称	TPU德国拜耳5377电缆套塑表带原料批发
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

规格级别：挤出

产品用途：电缆套塑、织物涂覆、表带

备注说明：500聚酯/聚醚系列

5377A 物性表

机械性能

额定值

单位

测试方法

压缩变形率 (72h;23) 20 % ISO 815

冲击回弹 45 % ISO 4662

耐磨性 80 mm ISO 4649

300%应变的应力 (200 mm/min) 7.0 MPa I.A.ISO 527-1.-3

断裂延伸率 (200 mm/min) 740 % I.A.ISO 527-1.-3

极限拉伸强度 (200 mm/min) 26 MPa I.A.ISO 527-1.-3

抗撕裂蔓延性 (500 mm/min) 40 KN/m ISO 34-1

100%应变的应力 (200 mm/min) 4.0 MPa I.A.ISO 527-1.-3

邵氏D硬度 28 ISO 868

压缩变形率 (24h;70) 50 % ISO 815

邵氏A硬度 77 ISO 868

热性能

扭变储能模量 ISO 6721-2

(-20) 20 MPa

(23) 6.7 MPa

(70) 5.1 MPa

其它性能

密度 1140 kg/m