

日本新宇宙 XP-3160 可燃气体检测仪

产品名称	日本新宇宙 XP-3160 可燃气体检测仪
公司名称	青岛亚瑞环保科技有限公司
价格	3333.00/台
规格参数	品牌:新宇宙 型号:3160 产地:日本
公司地址	文昌路697号
联系电话	0532-68070766 15376874206

产品详情

日本新宇宙 XP-3160 可燃气体检测仪

郭：153-----7687-----4206

一、特长：

两种浓度显示方式：数字显示、条形刻度显示

小型、轻量（450g）、省电,可使用干电池和zhuang yong充电电池。

流量异常自检功能。

量程自动切换功能。

具有数据记录功能。

可直读，最多五种气体（可选功能）。

具有数据下载功能（可选功能）。

二、用途:

灵敏度高

用于检测微量可燃性气体及可燃性有机溶剂的蒸气。

广泛用于船舶修理及燃气行业的捡漏。

可用于检测柴油。

三、规格:

型号	XP-3160
检测对象气体	可燃性气体及可燃性有机溶剂的蒸气
检测方式	订货时请指定对象气体名称
检测原理	自动吸引式
检测范围	接触燃烧式
指示精度	0 ~ 5000ppm 或 0 ~ 1vol%
	H量程：全刻度的 $\pm 5\%$
	L量程：全刻度的 $\pm 10\%$
报警设定值	250ppm/500ppm
显示方式	液晶数字显示（带背景照明）
	数字显示：0 ~ 5000ppm 或 0 ~ 1vol%
	条形刻度显示：量程自动切换
	L量程：0 ~ 500ppm 或 0 ~ 1000ppm
	H量程：0 ~ 5000ppm 或 0 ~ 1vol%
报警方式	气体报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁
	故障报警：蜂鸣器响、红色灯闪烁、液晶显示
防爆标志	ExibdIIBT3（本安+隔爆）
使用温度范围	-20 ~ 50
电源	5号碱性干电池4节 或 专用镍镉充电电池
连续使用时间	使用碱性干电池时： 约20小时（无报警、无背景照明时） 使用专用镍镉充电电池： 约5小时（无报警、无背景照明时）
外形尺寸	W82XH162XD36mm
重量	约450g（不包括电池）
标准附件	皮革外套、5号碱性电池4节、气体导入软管（1m）、过滤管、过滤片、吸气金属管，吸气管用橡胶头
选购件	加长气体导入软管、气体混合器、数据下载组件(CD-ROM软件+USB接头线)、使用镍镉充电电池、充电器