

仓顶除尘器价格 中升建筑机械 聊城除尘器

产品名称	仓顶除尘器价格 中升建筑机械 聊城除尘器
公司名称	南乐县中升建筑机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市南乐县韩张镇政府西1公里341国道北侧
联系电话	13461789168

产品详情

出口含尘浓度指除尘器的排放浓度，表示方法同入口含尘浓度，出口含尘浓度的大小应以当地环保要求或用户的要求为准，脉冲布袋除尘器，袋式除尘器的排放浓度一般都能达到50 g/Nm³以下。

压力损失

袋式除尘的压力损失是指气体从除尘器进口到出口的压力降，或称阻力。袋除尘的压力损失取决于下列三个因素：

设备结构的压力损失。

滤料的压力损失。与滤料的性质有关（如孔隙率等）。

滤料上堆积的粉尘层压力损失。

除尘器运行阻力由除尘器本体结构阻力，滤袋本身阻力以及附着在滤袋表面灰尘的阻力构成。结构设计差异、滤料材质、过滤风速、烟气含尘浓度、粉尘粒度、烟气湿度等因素都会对除尘器运行阻力造成影响。结构设计包括进出口烟道截面、烟气均流、气流通过的各部位截面尺寸以及阀门密封、设备漏风率等设计。结构设计不合理会使设备运行阻力偏高，合理的结构设计其本体阻力在400Pa左右。

在线喷吹袋式除尘器。“在线喷吹”是将袋式除尘器的所有滤袋安置在一个箱体内，滤袋排列成数排，

清灰时滤袋逐排喷，此时袋式除尘器内的其余各排滤袋仍在过滤状态下，为此也称“在线清灰”。在线喷吹时，脉冲除尘器，虽然被清灰的滤袋不起过滤作用，聊城除尘器，但因喷吹时间很短，而且滤袋依次逐排地清灰，几乎可以将过滤作用看成是连续的，因此可以不采取分室结构。但对大中型除尘器即使在线喷吹，为了检修方便也采用分室结构设计。

仓顶除尘器价格-中升建筑机械(在线咨询)-聊城除尘器由南乐县中升建筑机械厂提供。南乐县中升建筑机械厂（www.pyszsjsx.com）是河南濮阳,机械加工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在中升建筑机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创中升建筑机械更加美好的未来。