

环氧砂浆地坪 环氧地坪 耐迪化工

产品名称	环氧砂浆地坪 环氧地坪 耐迪化工
公司名称	广东耐迪化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘徐边村公路南十三号
联系电话	13528908740

产品详情

近年来，随着人们环保意识的不断提高，许多国家相继颁布了限制挥发性有机化合物(VOC)的环保法规，涂料的水性化、无溶剂化和高固体分已成为国内外地坪涂料发展的必然趋势。

在制备溶剂型地坪涂料中，添加溶剂类别至关重要。溶剂不仅能调节粘度，也能影响颜料的分散吸附性、涂料外观、干燥时间和固化过程中热量的释放，延长涂料的适用期。环氧树脂多采用混合溶剂，如二和按一定比例混合，则可作为E-20环氧树脂地坪涂料的溶剂。

环氧地坪涂料中添加的颜填料常用的有钛、氧化铁红、氧化铬绿、氧化铁黄、氧化锌和氧化铁黑等，一些有机颜料如酞菁蓝、酞菁绿等，虽容易出现浮色、发花等现象，但由于色彩鲜艳、着色力强、耐化学耐光，环氧砂浆地坪，耐候性好，所以在地坪涂料中也经常得到广泛应用。

填料对地坪涂料涂层性能影响也较大，适量加入能提高涂层机械强度，减少环氧树脂固化的体积收缩和降低成本，但过量加入会增加涂料粘度，难以流平，造成施工困难，常用的填料有沉淀硫酸钡、云母粉、滑石粉和石英粉等。

环氧地坪涂装时对混凝土伸缩缝的举行处分的方法

在环氧地坪喷涂时，环氧耐磨地坪，选用延展性化学物质（如聚氨酯质料延展性胶）将变形缝开展添充抹平，随后喷涂中镀层和油漆。具体步骤方法给出：最早检验各变形缝，对总宽在5毫米摆布的变形缝，将缝内脏物清除整齐，随后选好延展性胶开展添充并刮平。针对总宽低于5毫米的变形缝，因为缝过细不容易添充，需先加自动切割机激光切割超过必须总宽和深层（深层在1毫米摆布较佳）的梯样子，需确保激光切割齐整，随后能够注浆延展性胶。

我们要如何选择实用的固化剂呢?

首先，选择固化剂时我们要看厂家。选择正规的固化剂厂家是很重要的，环氧地坪，厂家一定要有相关的证件，而且要经过质量检测的，这样我们使用起来才会更加放心。当然如果是有规模的企业，那自然

是很好的，这样售后服务也会更加完善一些。

其次，在选择固化剂时，我们首要考虑的就是质量，不能光选择便宜的，这样的安全隐患是很多的，选择质量过硬的，环氧地坪漆，心中也多一份保障。

最后，在选择固化剂时，我们要根据自己的实际需求，选择适合自己类型的固化剂。

环氧砂浆地坪-环氧地坪-耐迪化工(查看)由广东耐迪化工有限公司提供。广东耐迪化工有限公司(www.tz1288.com)在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，耐迪化工一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张生。