

日本新宇宙XP-702III 可燃性气体检测器

产品名称	日本新宇宙XP-702III 可燃性气体检测器
公司名称	青岛亚瑞环保科技有限公司
价格	3333.00/个
规格参数	品牌:新宇宙 型号:702 产地:日本
公司地址	文昌路697号
联系电话	0532-68070766 15376874206

产品详情

日本新宇宙XP-702III 可燃性气体检测器

郭：153-----7687-----4206

产品特点:

日本新宇宙XP-702III 可燃性气体检测器，原装日本进口小型·轻量LCD显示与检测液相比灵敏度更高，适用于微量气体泄露一台仪器可以检测2种气体（对象机种：XP-702 -A、XP-702 -F）

XP-702 可燃气体检测仪

技术参数:

型号：

XP-702 -A

XP-702 -B

XP-702 -F

检测对象

2种可燃性气体

1种可燃性气体

检测原理

热线型半导体

检测可能浓度

城市煤气、LPG等：10ppm 氟利昂：30ppm

应答时间

3秒以内（氟利昂气体除外）

检测可能泄漏量

城市煤气，LGP等： $3.3 \times 10^{-6} \text{PA} \cdot \text{m}^3/\text{s}$

氟利昂：[R407C]12.4g/年

[R410A]11.2g/年

报警方式

发出断断续续的声音及警报灯闪烁

防爆构造 2

本质安全防爆构造Exibd BT3

使用环境

-20 ~ 50、30 ~ 85%RH以下（但是不结露）

电源

5号碱性干电池3节

使用时间 1

约12小时（碱性干电池）[在常温常湿下]

外形尺寸

W38 × H130 × D32mm（突出部分除外）

重量

约190g（包括电池，皮套）

标配附属品 3

皮套、5号碱性干电池3节、引导管过滤片、过滤芯

方向可调式导气管、灰尘过滤片、手提挂绳

另外选购品 4

生铜管、管道缝隙气体采集器、配管用气体采集器等

1根据不同环境，使用条件，保存期限，电池厂家，有时会有不同。

2皮套安装の場合。

3根据规格不同，可能有变化。

4气体采集器准备了4种