

南京651型橡胶止水带350x8

产品名称	南京651型橡胶止水带350x8
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

衡水天鹏橡塑有限公司是大型桥梁橡胶支座,橡胶止水带,桥梁伸缩缝生产企业,经过多年的成功发展,成为是国内工程橡胶行业中的新起之秀,在原有传统产品为基础上、开发新上了铁路橡胶制品和橡胶道轨垫等新产品开发生产。我厂主要产品：桥梁伸缩缝，桥梁盆式橡胶支座、板式橡胶支座、桥梁伸缩缝、板式橡胶支座、橡胶止水带,夹布止水带,PVC塑料止水带等产品。全部产品由化工部橡胶制品检测中心鉴定。我公司始终以高质量的产品，合理的市场价格，及时的售后服务获得了广大用户的好评与信任。

我厂可以按图加工各种橡胶制品。同时本厂还承接客户来样来图设计制造。品种全、质量优、价格低、服务好的经营模式，势必能满足客户的多方需求。这也是本厂在激烈的市场竞争中立足于不败之地的竞争优势。欢迎来电来函与本厂洽谈业务！我公司竭诚欢迎国内工程施工、设计、建设单位选用我厂的产品，我厂以：“质量靠前、真诚守信、恪守法规、持续发展”的方针，以的技术，的质量，的服务为宗旨。以过硬的质量树立企业品牌形象；用距离不分远近都是朋友，客户不分大小都是上帝的经营理念，衷心希望能与更多的客户成为建立合作关系，以诚相待，和谐相处，共创双赢。

橡胶止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性，在各种荷载下产生弹性变形，从而起到紧

固密封，有效地防止建筑构件的漏水、渗水，并起到减震缓冲作用，在许多工程建筑中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并还有防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是有效解决以上种种问题的手段。但是我们熟悉的人看到所有的橡胶止水带中间都有个圆孔，这个圆孔到底是起什么作用呢？橡胶止水带中间的圆孔在安装止水带时一般都在建筑体的沉降缝处，而沉降缝的接口处是建筑体在发生沉降时产生形变距离的地方；如果止水带是平的单层面的，那同样材料的橡胶的抗形变沿伸性就没有横断面为圆形的好（因为圆的还带有弧度可沿伸的由半圆变为直径的一段长度差别）；还有，圆形的横断面在沉降缝的断面上为双层，比平板的多了一层，可以起到防止层损坏后仍能保持止水的作用。背贴式橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑的地下室和停车场等工程中变形缝的止水。

背贴式橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。

橡胶分类说明：

橡胶止水带按其用途可分为以下三类：a) 适用于变形缝用止水带，用 B 表示；b) 适用于施工缝用止水带，用 S 表示；c) 适用于有特殊耐老化要求的接缝用止水带，用 J 表示。