

自粘防水卷材厂家 翼鼎防水 南昌自粘防水卷材

产品名称	自粘防水卷材厂家 翼鼎防水 南昌自粘防水卷材
公司名称	潍坊市翼鼎防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15053653987

产品详情

高分子自粘防水卷材的标志、包装、运输与贮存要求

(1)片材应缠绕在硬质芯材上，并应卷紧卷齐，外用适宜材料包装。

(2)每一独立包装应有合格证，并注明产品名称、产品标记、商标、制造厂名址、生产日期、产品标准编号等。

(3)片材在运输与贮存时，应注意勿使包装损坏，放置于通风、干燥处，贮存垛高不

应超过平放5个片材卷高度。堆放时，应衬垫平坦的木板，离地面20cm，并应隔离热源、避免阳光直射，自粘防水卷材厂家，禁止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触。

有关高分子自粘防水卷材的使用寿命的问题，南昌自粘防水卷材，在使用时还需要考虑到建筑物的构造实际环境等问题来考虑，我们要从以下几点来进行或者提高卷材的防水:

- 1、要避免水沟在建筑物顶方出现，有关于这种情况的建筑物一般都采用单屋脊模式。双屋脊想象一下就知道了，这种模式产生了沟渠，这就不叫排水了。
- 2、需要因地制宜，专业自粘防水卷材，因为每个地方的降水量都是不一样的，需要根据不同地区的平均降水情况，适当的分布排水点。
- 3、要熟悉并且了解钢结构防水的各种做法。

在自粘防水卷材的施工过程中，往往会由于现场操作不当而出现一些问题，下面就针对这些问题及分别采取的处理方法进行介绍：

1、卷材收头翘边：卷材在用钢压条固定后，卷材边起部位易出现翘边，可以用无胎双面胶压封，即双面自粘胶一半粘在墙上，一半粘在压条上。

2、搭接边翘边：对此可以用双面自粘胶将其覆压密实。

3、铺贴完成后，自粘防水卷材质量好，高分子自粘防水卷材出现破损：这时需要用裁刀把破损地方的无纺布用割掉，然后再往上面贴覆上一层双面自粘胶，胶的上面热焊一块比创面略大的卷材。

自粘防水卷材厂家-翼鼎防水(在线咨询)-南昌自粘防水卷材由潍坊市翼鼎防水材料有限公司提供。潍坊市翼鼎防水材料有限公司（www.yidingfangshui.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！