

# 恒利泵业离心泵 立式长轴耐腐蚀液下泵 枣庄液下泵

产品名称	恒利泵业离心泵 立式长轴耐腐蚀液下泵 枣庄液下泵
公司名称	烟台恒利泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	烟台市莱山区滨海工业园天正路18号
联系电话	13805351771 13805351771

## 产品详情

产生汽蚀的条件应从吸入装置的特性，泵本身的结构以及所输送的液体性质三方面加以考虑。

泵的几何尺寸，由于液体在泵入口处具有的动能和静压能可以相互转换，液下泵生产厂家，其值保持不变。入口液体流速高时，压力低，流速低时，压力高，因此，增大泵入口的通流面积，降低叶轮的入口速度，可以防止泵产生汽蚀。

液体的密度。输送密度越大的液体时泵的吸上高度就越小，当用已安装好的输送密度较小液体的泵改送密度较大的液体时，立式长轴耐腐蚀液下泵，泵就可能产生汽蚀，但用输送密度较大液体的泵改送密度较小的液体时，泵的入口压力较高，不会产生汽蚀。

### 安装水泵管路的注意事项，安装离心泵管路的注意事项

离心泵的管路分出水管和进水管。这两种管的安装时要求不同在管路安装过程中，高温熔盐液下泵，安装水泵管路的注意事项：

泵的进水管路一定要有支承，避免把管路重量加在水泵上，防止损坏泵和接盘。进水管是胶管时，可用镀锌铁丝将胶管连同底阀绑好，枣庄液下泵，一同吊起来。

公司生产各类耐酸泵及配件，形成了以产品开发、生产制造、检测试验到销售服务一条龙的生产经营网络，满足不同工况下需要。承接各类特殊工况要求的机械密封或配件的设计、测绘及制造

烟台恒利泵业有限公司坐落于山东省烟台市莱山区滨海工业园，公司成立于1992年，是国内生产耐腐蚀

泵及化工配件的专业厂家。

泵安装及启动调试注意事项：

- 1.泵基础应平整，用水平仪找平，足以承受泵的重置而不变形，泵的基础和安装设计应保证在运转和停车状态下振动值最小，否则将减少寿命。泵排出管路的重置不应直接加在泵上，以免将泵压坏或影响同心度。
- 2.检查电动机的转动方向是否正确，严禁反转，外冲洗的打开外冲洗阀（压力 $>0.2\text{MPa}$ ）。
- 3.第1次运行的确认以下数据，电机转速，适合于泵出口扬程的压力表范围，确认外冲洗管路阀门开启，外接冲洗水一直供应。

恒利泵业离心泵(图)-立式长轴耐腐蚀液下泵-枣庄液下泵由烟台恒利泵业有限公司提供。恒利泵业离心泵(图)-立式长轴耐腐蚀液下泵-枣庄液下泵是烟台恒利泵业有限公司（[www.henglibengye.com](http://www.henglibengye.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵松。同时本公司（[www.yantaibeng.com](http://www.yantaibeng.com)）还是从事山东石油化工流程泵，石油化工泵生产厂家，石油化工泵厂家直销的厂家，欢迎来电咨询。