

加工钓鱼竿设备 金泰机械 江西鱼竿设备

产品名称	加工钓鱼竿设备 金泰机械 江西鱼竿设备
公司名称	威海市环翠区金泰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市张村镇裕台工业园
联系电话	18606410856

产品详情

大型加工卷管机的应用及特点——威海市环翠区金泰机械厂

大型加工卷管机的应用比较多，比如说汽车业，空调业，自行车业，电动车业，健身器材，汽车配件，摩托车制造，管类配件加工，卫浴设备，钢制家具，童车，船舶，体育用品，石化，休闲用品，制管，管材型材等行业。

该设备具备以下特点：

- 1、具备计数器功能，随时反映加工数量。
- 2、具备手动或半自动和全自动操作，方便不同管件的弯曲。
- 3、采用触控式屏幕和PLC控制系统程序控制，技术先进、性能稳定。并可以选择中文或英文显示机器功能、讯息和程式设定。
- 4、改变模具槽形，可加工各种金属型材，如角钢、扁钢、槽钢、H型钢、圆管、方管等异形截面型材。
- 5、弯曲设定数据可以保存在系统里持久记忆，随时使用。
- 6、曲率调整范围采用光栅尺，控制准确，可以数字设定两棍同时调整曲率，加工钓鱼竿设备，也可以调定单棍调整方法，制造钓鱼竿设备，简单方便。

大型加工卷管机由三棍同时驱动，驱动方式为液压马达。曲率调整驱动采用液压油缸，动作稳定。

钓鱼竿的生产流程

钓鱼的你，知道手里的鱼竿是怎么制造的吗？

一、设计：具备良好开发技术的厂商，因制造钓竿经验丰富，所以可依竿子所需的类别、调性、长度等条件，设计出模具。

二、裁布：当模具制作完成后，下一个步骤便是裁布。一般而言，裁布之前已先设计过所需缠绕的层数，而这个层数有时不仅每节不相同，甚至在同一节裸竿上，也会出现层数不同或特别补强的需求。

三、烫接：目前的碳织布皆已预先做单面粘胶涂布，制造者只要将裁切好的碳织布其中一边，预热后熨在模具上。

四、卷制：完成烫接后，紧接着就要进入卷制的过程。这个过程是“卷制裸竿”的简称。这时，钓竿的雏形已经浮现。

五、缠带：卷制完成后，碳织布像蛋卷一样，卷在模具的外面，但您可别以为这样子就可傻傻地等它着于布上的粘胶，并不会马上干燥、固化，甚至还会在还没完全干燥的这段时间中，生产钓鱼竿设备，可能发生布层间的剥离现象，因此得依赖另一项动作将甫成型的竿胚加强粘著，而这个动作就称为“缠带”。

环保干式喷涂柜

主要特点：

本品是一款干式喷涂设备，工作原理是漆雾通过箱体内的迷宫箱时，利用文丘里和旋风原理将空气中的漆雾分离，并且收集。其优点在于彻底脱离了传统水过滤的喷涂工艺，操作方便，清理简单，噪音小，江西鱼竿设备，且不会造成二次污染。

1.喷涂方式：干喷

2.有效喷涂长度：1900mm

3.电源：220V 50Hz

4.功率：60W

5.尺寸：2000 x 1640 x 1900mm

第1步 将碳布剪裁所需要长短和宽窄的长条。

第2步 用加热的熨斗将碳布表面的树脂融化。

第3步 将融化好树脂的碳布卷在不锈钢模具上，并不断加热使碳布充分粘合。

第4步 将碳布外裹上薄薄一层透明塑胶，并进一步塑形。

第5步 高温烘烤。

第6步 去模，抽出鱼竿里边的不锈钢模具。

第7步 上漆。

第8步 烘干。

最后进行切割，装配等工作等工序，碳素纤维就变成了我们手中的鱼竿了。

液压脱芯机

设备主要参数：

- 1、最大脱芯直径： 50mm
- 2、工作方式：液压传动
- 3、电源：3相5线 380V 50Hz
- 4、功率：4Kw
- 5、外形尺寸：定制 x 600 x 900 mm

加工钓鱼竿设备-金泰机械(在线咨询)-江西鱼竿设备由威海市环翠区金泰机械厂提供。“机械设备和渔杆模具,复合材料制品设计,生产加工与销售”就选威海市环翠区金泰机械厂（www.whyujushebei.cn），公司位于：威海市张村镇裕台工业园，多年来，金泰机械坚持为客户提供好的服务，联系人：戚经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金泰机械期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（www.txwcrsb.com）还是从事湿式缠绕设备，碳素缠绕机械，高轻度管材缠绕设备的厂家，欢迎来电咨询。