

# 电热鼓风干燥箱 实验电炉选上海昀跃 电热鼓风干燥箱公司

产品名称	电热鼓风干燥箱 实验电炉选上海昀跃 电热鼓风干燥箱公司
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

## 产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司拥有强大的科研力量，不断的跟踪国内外科研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用新型节能材料、优质加热元件、先进智能温控系统，产品具有节能效率高、使用寿命长等优点。

内胆尺寸高1500 × 宽1200 × 深度1000 ( mm )

内胆材料优质SUS不锈钢板

内部配置工作室配置台车一辆，台车承重1吨外壁材料冷轧钢板

表面复漆工作温度室温~300

任意调节控温精度正负1 控温方式PID双数显智能控温，按键设置，设置值与实际温度LED数字显示

电源电压380V（三相五线），50HZ加热装备不锈钢电热管；使用寿命可达4万小时以上

加热功率21KW送风方式双风道水平送风送风装置1100W\*1（380V）长轴耐高温烘箱电机以及烘箱专用多翼式风轮定时装置1分~99.9小时恒温定时，预设烘烤时间，时间到自动切断加热并蜂鸣报警超温保护配置独立超温保护仪，超过设定温度自动切断加热并蜂鸣报警电器配置断路器、接触器、过载保护器、中间继电器、离心抽风机等安全装置漏电，短路，过载保护；鼓风电机过载缺相保护出厂配件设备说明书，产品合格证，元器件说明书选装配件1.烘盘 2. 吊架3. 强排抽风4.独立电柜 5. 防爆系统6.

充氮系统7.触摸屏PLC控制 8.程序控温 9.计算机远程控制 10.SSR固态输出 11.SCR可控硅12.温度记录仪13.外观选择（锤纹漆、平光漆、桔纹漆、喷塑、烤漆）其他可根据用户实际需要定制各种规格与功能的烘箱

上海昀跃仪器设备有限公司拥有强大的科研力量，不断的跟踪国内外科研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用新型节能材料、优质加热元件、先进智能温控系统，产品具有节能效率高、使用寿命长等优点。

h 设定值和定时时间改变方式：按设定键，左排显示SP，通过增加、减小，使右排显示为所需要的设定温度。再按设定键，左排显示ST，通过增加键、减小键，使右排显示为所需要的定时时间，再按设定键确认，无键按下1分钟后自动返回到标准显示模式。

h 若左显示窗口的下半边出现“

”则说明热电阻短路或温度低于量程下限范围，若左显示窗口上半边出现“

”则说明热电阻开路或温度超过量程上限，蜂鸣器响，可通过按任意键消音，上述情况请检查接线或者换传感器。

h

按照明键，电灯控制继电器输出。

h

环境温度功能：

可选择两种模式：1.平衡模式：当设定值小于当前的环境温度+5度时，压缩机长开，通过加热来平衡所需要的设定温度；2.切换模式：当设定值小于当前环境温度-5度时，关加热，通过压缩机的开/关来控制温度。

环境温度可查询，在标准显示下按增加键4秒以上，温度测量指示灯闪烁，指示右排显示的是环境温度，电热鼓风干燥箱厂家，再按增加键4秒以上可退出。

h 控制器停止、运行状态之间的转换功能：1)当控制器处于运行状态时，长按减小键4秒后，控制器处于停止状态，此时运行指示灯灭；2)当控制器处于停止状态时，长按减小键4秒后，控制器处于运行状态，电热鼓风干燥箱公司，此时运行指示灯亮。

h 定时功能：左排显示测量温度，右排显示设定温度为标准状态，当ST设置为0时，仪表取消定时功能；当ST设置不为0时，电热鼓风干燥箱，仪表才有定时功能，当测量温度达到设定温度开始计时时左排显示测量温度，定时采用顺计时方式，右排最末一位小数点闪烁，指示右排为时间显示，定时时间到，左排显示End，蜂鸣器响，可按任意键消音。

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、

井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。

碳素烘箱为特殊设计，因电刷生产过程中会有易燃材料加入，电热鼓风干燥箱用途，所以此设备为防爆型设计，温控仪表采用可编程控温，阶梯升降温。

运风方式：循环运风

工作室质：SUS304不锈钢，钣金折弯（多种材质可选）

温度均性： $\pm 2-3$ （空载恒温20分钟测试为准）

外壁材质：采用优质防锈镀锌板制作、钣金折弯，焊接，表面覆静电喷粉。

工作温度：室温~250（温度任意调节设定）

控温精度：正负1

控温方式：PID双数显智能控温，超温保护仪，设置值与测量值LED双数显示，SSR固态输出，能准确控制温度之精准度。

加热装备：采用高温防爆加热原件，使用寿命可达3万小时以上。

电源电压：380V（三相四线），50HZ

送风方式：双风道水平循环送风

送风装置：烘箱采用耐高温防爆变频高速风机，配置高温多翼式不锈钢离心风叶，迫使热风迅速循环，从而得到温度均匀。

定时装置：1秒~99.9小时恒温定时，计时方式可选择，时间到自动切断加热并蜂鸣报警。

出厂配件：按客户需求配置

选配件：可增配台车数，也可增减隔层数；可增配不锈钢搁网板、托盘。

电热鼓风干燥箱-实验电炉选上海昀跃-电热鼓风干燥箱公司由上海昀跃仪器设备有限公司提供。“台车式电阻炉,翻转式台车电阻炉,工业箱式电阻炉等”就选上海昀跃仪器设备有限公司（[www.shyunyue17.com](http://www.shyunyue17.com)），公司位于：上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室，多年来，上海昀跃坚持为客户提供好的服务，联系人：隋璐。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。上海昀跃期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.yunyuejsrl.com](http://www.yunyuejsrl.com)）还是从事井式加热炉，高温井式加热炉，实验用井式加热炉的厂家，欢迎来电咨询。