

排泥阀种类 排泥阀 大才阀门制造有限公司

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 排泥阀种类 排泥阀 大才阀门制造有限公司 |
| 公司名称 | 重庆大才阀门制造有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 重庆市九龙工业园蟠龙大道68号33幢129号 |
| 联系电话 | 13628486868 13628486868 |

产品详情

为什么要用电动排泥阀

因F周期单位“min”设计太小，排泥频率过高，56个排泥阀按最60min排一次的时间周期序列排泥，每个排泥阀经过60min时间周期在D时间内排出的水量约为1m³，每年56个排泥阀排出的水量约为：1 × 24 × 56 × 30 × 12=483840m³；而进厂水浊度季节性较强，平均浊度较低，春、秋、冬3季进厂水浊度只有6 NTU，夏季有暴雨时浊度平均只有20NTU，按照原设计排泥时间周期F从排泥阀中排出的水春、秋、冬3季比较清，只有10NTU左右，夏季有暴雨时从排泥阀中排出的水浊平均只有50NTU，因此，必须进行优化。

在自动排泥机运行的过程中，全程都是变频设置，由于沉淀池内部的前端和末端的污泥量有很大区别，隔膜式快开排泥阀，如果设置的牌泥时间过长就会导致污泥堆积，时间较短可能会导致就会导致水源浪费，因此，这是自动排泥系统的一个缺陷。

原本排泥是三班倒人员每班都要进行一次排泥，即每班操作工都要上池轮流手动一个一个打开共8个排泥阀进行排泥，费时(每班约需耗时2~3小时)费力，还存在可能不好的排泥情况：浓泥排完了没有及时关闭排泥阀，导致排出较多的稀泥，从而影响离心机的生产，因泥太稀会增加离心机生产负荷，电动快开排泥阀，从而增加离心车间的用电量。

JM742X隔膜式池底排泥阀，重庆阀门厂家，全国供应排泥阀

JM742X隔膜式池底排泥阀概述：

排泥阀的适用介质为原生污水，介质的温度一般应小于50℃，其工作水深小于10米。排泥阀也用于水处理工厂做为排放水池内的污泥及废水。排泥阀为角型结构，内部的尼龙强化橡胶隔膜，可供长期使用排泥阀。

JM742X隔膜式池底排泥阀作用原理：

本类阀门又阀体，液压缸，活塞，阀杆，阀瓣组成。

液压缸是液体工具，排泥阀种类，液体作为动力，活塞，阀杆作为开关。

开启只需要一分钟可以打开阀板，此阀必须配用手动换向阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关。

该阀密封件性能强，排泥阀，检修方便，开关灵活，使用寿命长等特点。

寿命可长达五年以上，保用期36个月。

拐轴快开式排泥阀的优势特点

快开排泥阀主要用于自来水公司各类水池外，用以排除池底泥沙或污物。通常由主阀、齿轮箱、齿条手柄、挡位等组成。工作时只要把手柄往下按定位就可以开启，相反就快速关闭。

某矿芒硝车间过滤设备密压机排泥阀，原为螺杆结构。工人操作费力费时。每开闭一次排泥阀必须从楼台上跑到楼台下，很不方便。此外，由于排泥阀螺杆与螺母配合处泥沙渗入，磨损严重，不但操作者劳动强度大，同时泥浆从螺杆间隙处外流，到处溅满泥浆，生产工人意见很大，要求早日改进此排泥阀。

根据大家的意见和生产的需要，我公司便为该车间设计制造了拐轴快开式排泥阀。使用一年来，实践证明工作可靠，开启截面大，排放泥沙畅通，从未发生阻塞现象，且操作者只需在楼面上即可启闭，轻便灵活，清洁卫生。操作时间由原来的五分钟左右缩短为二秒钟，大大提高了工效，受到操作工人的欢迎。此快开式排泥阀为拐轴结构原理，除部分另件采用钢件外，大部分另件用铸件或不锈钢。

本文来源于大才阀门

排泥阀种类-排泥阀-大才阀门制造有限公司(查看)由重庆大才阀门制造有限公司提供。重庆大才阀门制造有限公司(www.dacaifm.com)是从事“蝶阀,闸阀,截止阀,电动阀门,气动阀门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。同时本公司(www.dczhamen.com)还是从事重庆闸门，重庆闸门生产厂家，重庆闸门价格的厂家，欢迎来电咨询。