

金宇阳保温材料 天门挤塑板厂家

产品名称	金宇阳保温材料 天门挤塑板厂家
公司名称	武汉金宇阳保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省汉川市马口镇马庙工业园博信路
联系电话	18327103299 18327103299

产品详情

挤塑板应用领域分为以下几个领域:

挤塑板的应用领域有很多，下面就为大家简单介绍一下吧

方法/步骤

1建筑保温

挤塑板（XPS）在国内建筑外墙外保温中已经得到了广泛的应用，分析原因大抵有二，一是挤塑板导热系数低，25℃时导热系数在0.025~0.028W/（m·K），且由于吸水率小，而具有导热系数长期保留率高，可以以最经济（即最小厚度）的用料满足建筑节能的要求；二是强度大。所以XPS挤塑板是外墙保温的首选。

2冷库保温

挤塑板是理想的冷库建筑用保温材料。

产品特性 :A 保温、耐久因为冷库的相对湿度在80%以上，而冷库的使用寿命挤塑板的保温性能与耐久性能是成正比的。

B 隔汽性能，极低的吸水率 高圣佳挤塑板具有极低的水蒸气渗透和吸水率，在低温和高湿度环境下，其热阻并没有什么变化，同时低水蒸气渗透性能大大减少了墙体内部冷凝水的产生。湿气能够严重的影响建筑物保温材料的热阻及其它物理性能，下列图表显示了湿气对建筑保温隔热材料热阻（R值）和抗压强度的影响。XPS挤塑板卓越的抗水性能，天门挤塑板厂家，可以减少由湿气所造成的影响。

武汉金宇阳保温材料有限公司是专业生产新型保温材料销售、施工服务为一体的公司。地处湖北汉川市马口镇马庙工业园博信路。经营范围：保温材料、防水防腐材料、装饰材料及配套材料的销售及安装；室内外装饰装潢工程施工；建筑节能产品、粘合剂的销售。

具有优异、持久的隔热保温性

尽可能更低的导热系数是所有保温材料追求的目标。挤塑板主要以聚ben乙烯为原料制成，而聚ben乙烯本身就是极佳的低导热原料，再辅以挤塑押出，紧密的蜂窝结构就更为有效地阻止了热传导，聚能板导热系数为0.028/m.k，具有高热阻、低线性膨胀率的特性。导热系数远远低于其它保温材料。如EPS板、发泡聚氨酯、保温沙浆、珍珠岩等。

优越的抗水、防潮性

挤塑板具有紧密的闭孔结构，聚ben乙烯分子结构本身不吸水，板材的正反面都没有缝隙，因此吸水率极低，防潮和防渗透性能极佳。

挤塑板应用领域分为以下领域:

挤塑板的应用领域有很多，下面就为大家简单介绍一下吧

方法/步骤：

高速公路

XPS挤塑板具有密度低、强度高、吸水率低、耐酸碱、隔热隔音、保温性好、防震、易成型、不被生物分解等优点。用它铺设路基的工艺并不复杂，它通常放置在透水性粒料上面，与铺设普通路基相比，修路时只是多放置一层土工织物覆盖层，用粗料铺设一个水平的工作面，将XPS挤塑板铺设在上面，然后再放一层钢筋混凝土板可作为保护层以分散荷载，沥青铺在最上面。由于它强度高、质量小，可承受较大的交通负荷，另外它轻质防水，比普通路基能更有效地防止路面在使用过程中雨雪对路基的侵蚀，这两条，就使它比普通路基具有更好的防止路面局部塌陷的能力。

金宇阳保温材料-天门挤塑板厂家由武汉金宇阳保温材料有限公司提供。武汉金宇阳保温材料有限公司（www.jyybwcl.com）是一家从事“保温材料,防水防腐材料,装饰材料及配套材料的销售及安装”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金宇阳保温材料”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金宇阳保温材料在保温、隔热材料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.wuhanxpscj.com）还是从事武汉挤塑板，武汉挤塑板厂家，武汉生产挤塑板的厂家，欢迎来电咨询。