

# 541灭火销售 上海541灭火 无锡博海消防有限公司

产品名称	541灭火销售 上海541灭火 无锡博海消防有限公司
公司名称	无锡市博海消防设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山区（钱胡路）恒源祥工业园恒新路11号
联系电话	13376205386

## 产品详情

### 混合气体灭火剂专用容器阀结构原理

混合气体灭火系统具有电绝缘性好，541灭火销售，灭火剂程无腐蚀，不污染，不留残渣，对人体无危害等特点。该系统的容器阀是一个重要组成部件，GIA阀的安全性、工作可靠性和可操作性等直接影响整个系统的工作性能。由于灭火剂系统的工作压力较高，使得其的设计结构上有一定的特殊性。

### 容器阀结构原理：

采用截止阀的结构形式气动控制，控制气体推动气缸中的顶杆运动，541灭火批发，通过顶杆的上升推动手柄。当顶杆推动手柄超过连杆机构的上死点时，机构自动脱开，容器阀子啊钢瓶内药剂自身的压力作用下，顶开阀座，自动进行药剂施放。为了子啊手动及应急状态时便于操作。该阀还设有操纵手柄及接杆，只要扳开手柄即可实施灭火。

### 灭火后的处理

1气体灭火系统灭火程序执行后，人员不得立即进入区域内，应保持区域内的气体抑制时间不少于15分钟。在确认火灾已被扑灭后，应启动区域内的排风装置排出内部的气体，或打开隔离门进行彻底通风换气。灭火后的另一项重要工作便是系统的复位。复位的程序包括：

（1）按下控制柜的“消音”键，停止声光报警器的工作。（2）.拆开紧急启动按钮的前盖板，541灭火系统订购，使按钮玻璃复位，并重新盖好盖板。（3）.按动控制柜的“复位”键使控制部分回复至初始状

态。（4）.在控制部分复位后，应立即联系系统的安装单位。

公司创建于1995年，产品商标为“博海”，主要生产系列规格的有管网及无管网的七氟丙烷混合气体、高压二氧化碳等自动灭火系统，上海541灭火，以及系列规格的ZS湿式自动灭火系统洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀、雨淋报警阀、信号蝶阀、预作用装置、消火栓箱等产品。

#### IG-541混合气体自动灭火系统适用场所

IG541混合气体灭火系统适用于扑救下列火灾：

- 1 电气火灾；
- 2 固体表面火灾；
- 3 液体火灾；
- 4 灭火前能切断气源的气体火灾。

IG541混合气体灭火系统不适用于扑救下列火灾：

- 1 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾；
- 2 钾、镁、钠、钛、锆、铀等活泼金属火灾；
- 3 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾；
- 4 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾；
- 5 可燃固体物质的深位火灾。

公司创建于1995年，产品商标为“博海”，主要生产系列规格的有管网及无管网的七氟丙烷混合气体、高压二氧化碳等自动灭火系统/

541灭火销售-上海541灭火-无锡博海消防有限公司由无锡市博海消防设备制造有限公司提供。541灭火销售-上海541灭火-无锡博海消防有限公司是无锡市博海消防设备制造有限公司（[www.wxbhxf.com](http://www.wxbhxf.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。