

超高压泵批发商 超高压泵 海威斯特高压泵厂家

产品名称	超高压泵批发商 超高压泵 海威斯特高压泵厂家
公司名称	天津海威斯特高压泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市空港经济区通航路68号
联系电话	13302037299

产品详情

天津海威斯特高压泵制造有限公司，是长期从事高压柱塞泵的研发、生产、销售于一体的专业生产厂家。

高压泵的操作规程

1. 高压泵检查减速器油箱，其设备的油位和乳化液箱的水位是否在规定的油位和水位上。
2. 检查安全阀，压力表、电接点压力表、水位表、液位指示器是否灵敏、正确；压力表、安全阀每年校验一次，安全阀定期作排气试验，以防阀芯粘连和阀孔堵塞。
3. 检查水泵各部位，各阀门、电磁阀、管道等是否良好，不得有漏水、漏气，漏油，检查电气接零(地)线是否牢固可靠，停泵一周以上时，要测量主电机绝缘是否良好；检查与水压机的联系信号是否正确可靠。
4. 高压泵的开泵顺序：
 - (1) 检查所要开动的水泵、蓄水(气)罐和管道上的阀门、吸水阀、循环闸阀，是否全部在开启位置，打开高压泵的泵头放气阀和润滑油泵的冷却水阀；
 - (2) 开动润滑油泵，运转1~2分钟，油压在0.15~0.2兆帕，待润滑油指示灯显示正常后，启动高压泵主电机；
 - (3) 待泵头空气排尽后，立即关闭排气阀；

(4)高压泵运转正常后，合上循环阀电磁铁电源，插上打压电源插头，待水位升到4级以上后，超高压泵厂，合上较低液面阀电磁铁开关，水位升到7级时(根据泵房设计也可提前发出“可以工作”信号)给水泵发出“可以工作”信号，水压机开始工作。

另外，此次泵送的混凝土是有“糯米团子”之称的C100混凝土。该混凝土抗压强度为100MPa，即1平方米C100混凝土上能承受一万吨的重量。当前，国内C100混凝土研发与使用尚在探索中，将C100混凝土泵送到1000米是建筑行业最前沿的探索。

现场施工人员表示，超高压泵，混凝土泵送至1000米，需要丰富的泵送经验，要能够准确判断C100混凝土所需的泵送压力，才能保证泵送顺畅。另外，混凝土会在泵管中经过2300米的摩擦损耗，如何在摩擦剧烈、释放高热量的泵送过程中，维持混凝土的保水性，是摆在三一技术人员面前的一道难题。

天津海威斯特高压泵制造有限公司，是长期从事高压柱塞泵的研发、生产、销售于一体的专业生产厂家。

高压泵的操作优势

1. 拥有成本低：系统工作稳定，效率高、低的维护成本、运转使用寿命长、系统总拥有使用成本低
2. 维护要求低:系统工作稳定，超高压泵型号，效率高、节能低碳、极低的维护成本、占地面积小。
3. 灵活便捷使用:结构紧凑，超高压泵批发商，单位重量生产的水能高于其他任何形式泵、无皮带传动和齿轮箱，水平竖直皆可安装、流量稳定，不受压力变化的影响
4. 输送高压、低粘度和腐蚀性的流体，如海水和其他高压含盐水，超清洁技术，无需润滑油，无污染。

高压泵的轴向柱塞高压泵的所有部件都采用耐腐蚀材料：双相钢、超级双相钢及碳纤维增强的聚醚醚酮(PEEK)，提供0.3m³/h~44.7m³/h的流量范围，可广泛应用于各种超纯水处理。

超高压泵批发商-超高压泵-海威斯特高压泵厂家(查看)由天津海威斯特高压泵制造有限公司提供。天津海威斯特高压泵制造有限公司(www.highwest.cn)位于天津市空港经济区通航路68号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前海威斯特在其它中享有良好的声誉。海威斯特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。海威斯特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。