

广西洗砂机价格 广西洗砂机 顺飞

产品名称	广西洗砂机价格 广西洗砂机 顺飞
公司名称	新泰市顺飞机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰市翟镇柳家庄村村西（澳特威公司院内）
联系电话	18366655789

产品详情

洗砂生产线开工前需要注意的问题

大家在购买了洗砂机后的实际运转过程中，即洗砂机的施工现场应注意以下几个问题：

（1）在原料储存方面：原料储存一般为储料斗，对储料斗要求用装载机上料，斗口上料宽度要大于3米，料斗容量视装载机上料高度、运输高度、原料自流角度等情况，越大越好。

（2）在原料输送方面：原料输送一般采用皮带输送，视原料含泥量斗口处最好设节流装置已控制清洗量。因一般洗沙场提供的原料砂上附着的泥尘量不大且附着力小，因此清洗过程无需太长，

（3）在清洗方面：
关键是沙料清洗完毕卸出时不要附带洗砂机料槽内的脏水，以免造成沙料的二次污染。

（4）在成品料输送方面：完成清洗的沙料一般也是通过皮带机输送到成品储料区或储料斗待用，因此最好对存放处做遮护处理或现洗现用。

（5）在污水沉淀循环方面：不论哪种类型的洗砂机都会产生大量污水且用水量基本差不多，考虑环境要求一般设置污水沉淀循环池，视产量确定水池容积和沉淀层级，一并考虑污泥的机械或人工清理。

洗砂机设备生产线场地建设需要注意很多问题，专业的洗砂机厂家恒锐机械认为砂石料设备生产线场地的布局与设备配置可以遵循以下几点：

1、应根轮斗式洗砂机设备生产工艺流程的特点，做到投资小、建设快、指标先进、运转牢靠、生产安全等一系列要求。

2、应合理利用地形，为物料的来源运输制造条件，并尽量简化物料运输的环节。既要合理紧凑，又要留有一定的余地。

3、螺旋洗砂机尽量接近服务场所，比如水电供应设施直接接近主要用户，洗砂机设备直接接近料场来料，成品堆料场直接接近混凝土拌合站。除了寒冷地域，破碎、筛分、水洗砂机可露天设置，但电气设备应适当保护。

与双螺旋分级机相比，两轴线性振动中频细筛具有许多优点，如分级效率高，筛下粒度稳定。双轴直线振动中频细筛在洗砂机中的优点有哪些？让我们仔细看一下它的结构：

线性振动细筛由筛箱，广西洗砂机，筛面，激振器，广西洗砂机优势，减振器，广西洗砂机价格，喷水装置等组成，其中筛箱由钢板和圆管焊接而成，筛面由多个不锈钢焊接板组合而成。振动激励器是安装在筛箱两侧的一对振动电机。电动机的轴线与屏幕表面成60度角。根据自同步原理，两个振动电机产生的激振力使筛盒沿着筛子表面移动。30度的方向是线性振动。

在筛子上方的适当位置安装喷水装置，用筛子冲洗水冲洗筛子上的产品，广西洗砂机型号，减少回流砂中细颗粒的含量，并提高筛子下产品的细度，从而明显提高了分类效率。

泵浆泵将砂水混合物输送至泥砂高压分离器，离心分级浓缩的尾沙经沉砂嘴提供给脱水筛，经脱水筛脱水后，尾沙与水有效分离，少量尾沙、泥等经返料箱再回到清洗槽，清洗槽液面过高时，经出料口排出。脱水筛回收物料重量浓度为70%-85%。调节细度模数可以通过改变泵转速、改变砂浆浓度、调节溢流水量、更换出砂浆嘴来实现。从而完成清洗、脱水和分级三种功能。

特点：

- 1、传统人工砂湿法加工工艺中，人工砂的洗泥、脱水采用的螺旋洗砂机，人工砂中细砂的流失几乎不能控制。采用该细砂回收系统，可以有效降低细砂的流失量，使其控制在5%—10%之内，很好的解决了人工骨料加工系统中出现的成品砂细度模数偏高、石粉含量偏低的难题。
- 2、可回收排放总量中85%的细颗粒物料，具有其它设备无可比拟的技术和经济优势。
- 3、细粒得到充分回收，减少了沉淀池的工作量，降低了沉淀池的清理成本。
- 4、减少了细料堆放时间，可直接转运，供应市场。
- 5、可根据用户的不同要求，设计不同的解决方案。

广西洗砂机价格-广西洗砂机-顺飞(查看)由新泰市顺飞机械制造厂提供。“洗砂机,锤式破碎机,生活固态垃圾综合风选设备”就选新泰市顺飞机械制造厂(www.shunfeijixie.com)，公司位于：山东省泰安市新泰市翟镇柳家庄村村西(澳特威公司院内)，多年来，顺飞坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。顺飞期待成为您的长期合作伙伴！