

# FF双层油罐 宏顺玻璃钢 双层油罐

产品名称	FF双层油罐 宏顺玻璃钢 双层油罐
公司名称	山东宏顺玻璃钢有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁开发区王因镇苗营村
联系电话	15269700000 15269700000

## 产品详情

### 双层油罐

SF双层罐相比普通的单层油罐，有较好的性能，如今很多地方都使用的这种双层罐，今天就给大家讲讲为什么使用SF双层罐，欢迎关注。

- 一、由于SF双层罐是双层结构的，因此外层玻璃钢也保证了，泄漏物不会直接污染土壤和水源。
- 二、SF双层罐的使用期限，是普通油罐的五倍到十倍，一般可以使用三十年左右。
- 三、SF双层油罐前期安装比较方便，成本投入的也比较少，也能免去复杂的操作，保证了油罐的使用。

通过以上简单的分享，双层油罐，相信大家也知道为何使用SF双层罐了，若是想要使用双层罐，SF双层油罐，欢迎大家与我公司联系。

### 双层油罐

双层罐是双层结构的，FF双层油罐，很大程度上提高了防泄漏的现象，山东双层油罐，使用SF双层罐一段时间后，有需要拆除的情况，拆除前需要做哪些工作呢？对于SF双层罐拆除施工前的清洗。需要的器材是：防爆风机、泡沫和燃点检测仪。防爆风机是为了为油罐换气，保证拆除没有危险。然后用泡沫清洗油罐内的残留，在清洗的时候此案拆下阀门，然后打开孔盖进行拆卸。

想要保证加油站双层罐的应用安全，在使用前就必须进行全1方位的测漏。下面的内容是对加油站双层罐

测漏方法的介绍，感兴趣的朋友可以前来关注。

- 1、罐壁测漏：新建或修好的双层罐应进行充水试验，检测罐壁是否严密。
- 2、罐体壁厚检测：地面油罐主要采用效率较高的超声波对罐体厚度进行检测。
- 3、双层罐底检测：采用漏磁扫描技术对双层罐底板的腐蚀深度与面积，裂纹的长度等状况进行检测。
- 4、底板焊缝检测：采用真空试漏法，在焊缝涂肥皂水，盖真空盒进行观察双层罐底板焊缝。

以上是加油站双层罐的全方位测漏方法，希望能对大家有所帮助。如果您需要双层罐等产品，欢迎来我们公司选购，期待与您的合作。

FF双层油罐-宏顺玻璃钢(在线咨询)-双层油罐由山东宏顺玻璃钢有限责任公司提供。山东宏顺玻璃钢有限责任公司(www.sdhsblg.com)是从事“玻璃钢制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。同时本公司(www.hsblgcg.com)还是从事玻璃钢罐，玻璃钢储罐，大型玻璃钢储罐的厂家，欢迎来电咨询。