

废气处理 天之乐环境科技 涂装厂废气处理

产品名称	废气处理 天之乐环境科技 涂装厂废气处理
公司名称	苏州天之乐环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄桥街道
联系电话	15051501427

产品详情

一般采用活性炭吸附法：通过活性炭吸附废气，当吸附饱和后，活性炭脱附再生，将废气吹脱后催化燃烧，转化为无害物质，再生后的活性炭继续使用。当活性炭再生到一定次数后，吸附容量明显下降，则需要再生或更新活性炭。

废气处理活性炭是目前处理有机废气使用最多的方法，家具厂废气处理，对苯类废气具有良好的吸附性能，但对烃类废气吸附性较差。主要缺点是运行成本较高，不适合于湿度大的环境，就目前市场应用来说，采用活性炭吸附最为常用。活性炭采用最多为：活性炭颗粒及活性炭纤维，采用活性炭颗粒价格比较便宜，但效果差些，相比来说采用活性炭纤维价格相对高些，工业油烟废气处理，效果好些。

专业生产防腐风机废气处理塔

主要生产玻璃钢风机，塑料防腐风机，玻璃钢酸雾净化塔，有机废气净化设备，PP废气处理塔，涂装厂废气处理，玻璃钢离心风机，玻璃钢轴流风机，玻璃钢屋顶风机，玻璃钢负压风机，玻璃钢斜流风机，耐腐蚀风机，耐酸碱风机，离心风机，多翼式离心风机，消防风机，有机废气处理厂家，高压风机，废气处理，中压风机，排尘风机，锅炉引风机，低噪音风机，轴流风机。以及方形、圆形玻璃钢、PP风管。

废气处理活性炭指标：

吸附指标：***CTC好的***以上 苯吸附：好的50%以上

强度：70-90%或95%以后，看具体的应用。不是越高越好，回为强度越高吸附性可能会下降。

比重：比重越高成本越大，说明比表面积越小，越实。同样一个立方比重越大就越重。

灰份：6%以下，水份 5% 杂质太高也会影响吸附和成本。

着火点： 450度

材质：主要选择木质或煤质，椰壳的不适用因为***需要中孔活性炭，如果煤质做到上面的指标成本比木要高。普通的煤质活性炭CTC50-70% 苯吸附：20-40% 木质化学法活性炭：CTC：***-140% 吸附：45-60% 比重只有煤质的一半。

废气处理-天之乐环境科技-涂装厂废气处理由苏州天之乐环境科技有限公司提供。苏州天之乐环境科技有限公司（www.sztianzhile.com）是一家从事“废气处理,光催化,UV光解,废气净化,等离子,活性炭,水喷淋”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“天之乐”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使苏州天之乐在废气处理设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！