

新洲炉温测试仪 智博通科技有限公司 汽车喷涂炉温测试仪

产品名称	新洲炉温测试仪 智博通科技有限公司 汽车喷涂炉温测试仪
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

Datapaq EasyTrack?2 HITEMP 炉温跟踪仪

Datapaq EasyTrack?2 HITEMP

EasyTrack?2 HITEMP是在非常成功的原EasyTrack系统的基础上发展起来的定制测绘解决方案，五金烘烤炉温测试仪，尤其适用于聚四氟乙烯(PTFE)以及其它高温固化过程

EasyTrack2 HITEMP融合了EasyTrack2数据记录器的简易性

EasyTrack Insight?和在高温下具有非凡表现的隔热箱的组合，是OEM生产商和相关涂料供应商的理想温度曲线测绘工具，可对整个加热周期中的产品温度及高温炉环境温度进行测量，这种温度曲线信息使过程优化和控制成为可能，并且确保了最终产品的质量和生产过程的效率

系统优势

通过确认固化来提高质量以防止：

- ? 固化不足-PTFE脆而易碎，粘附特性不良
- ? 固化过度-PTFE光泽不佳，黑色或暗色的PTFE表面涂层外观
- ? 过热-PTFE涂层降解，释放有毒气体
- ? 加热不均-颜色不佳，表面抛光不良
- ? 快速故障查找

快速且地找出炉内问题，如冷点。找出潜在问题源，如故障的风扇管道堵塞、炉箱渗漏、风扇故障等、从而可迅速采取补救措施。

涂装专用炉温跟踪仪

【产品优点及特性】

仪器通道数为4.8.16.32通道。测温范围为0 -500

液晶屏显示，操作更为方便。

可以连续记录4组数据，汽车喷涂炉温测试仪，测温完毕一次4组数据。

每次测试前，无需连接电脑设置，可在仪器上进行设置。

采样周期设置 (0.1S ~ 30分钟)，测量精度 ± 1 。

仪器采用USB接口进行数据和充电。

连续使用长达50个小时，快速充电10分钟即可使用。

可以应用于不同行业的测温需求。

体积小，存储容量大(460，新洲炉温测试仪，000数据点)，任何意外均不会丢失数据。

应用范围：钢铁和铝轮毂的热处理，汽车涂装，涂料涂装，不粘锅，

钎焊，回流焊，波峰焊，太阳能板烧结，搪瓷，陶瓷，食品行业等。

炉温跟踪仪

一，首先安装驱动程序，以便仪器可以正常连接电脑进行通讯。

二，安装分析软件，在安装分析软件过程中，回流焊波峰焊炉温测试仪，如有杀毒软件进行报错，请全部验证通过，不然软件无法正常运行。

三，如果安装时候没有通过杀毒软件验证的话，那么可以进行手工操作。注册方法如下：

1)将MSFLXGRD.ocx复制到系统目录下的system里面

2)开始->运行-

MSFLXGRD.ocx

3) 如果是64位系统，需要进入C盘，windows目录，进入system目录，找到cmd文件，在这个文件上点击鼠标右键用管理员身份打开。然后在里面输入

MSFLXGRD.ocx进行组件注册。

新洲炉温测试仪-智博通科技有限公司-汽车喷涂炉温测试仪由武汉智博通科技有限公司提供。“无损检测仪器设备,非标自动化设备,检具,工装夹具设计定制加工”就选武汉智博通科技有限公司(www.whzbt.com)，公司位于：武汉市经济开发区枫林一路，多年来，智博通科技坚持为客户提供好的服务，联系人：马总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。智博通科技期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.yduji.cn)还是从事硬度计，硬度计品牌，洛氏硬度计的厂家，欢迎来电咨询。