

江岸试验机 包装机械式振动试验机 智博通科技

产品名称	江岸试验机 包装机械式振动试验机 智博通科技
公司名称	武汉智博通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市经济开发区枫林一路
联系电话	15972156180

产品详情

电子式纸板环压边压强度测试仪

产品型号：ZBT-B03

主要用途：

本系列试验机可配合多种材料做之测试，在纸张包装材料方面，进行多种纸张品质测试，即环压（RCT）、平压（FCT）、边压（ECT）、粘合（PAT）及一般抗压（CMT）等5种测试，是结合多项功能于一身之测试设备。

设计标准

TAPPI T472、TAPPI T808、TAPPI T810、TAPPI T811、TAPPI T818、JIS P8126、GB/T 2679.6、GB/T 2679.8、GB/T 2679.17、GB/T 6546、GB/T 6544、GB/T 6548

技术参数

- 1、容量：100kg，200kg，300kg(任选)；
- 2、分解度：1/100，000；
- 3、精度： $\pm 0.5\%$
- 4、显示方式：LED显示
- 5、压板：100cm²或视平压试样直径而定；

- 6、压缩间距：80mm；
- 7、压板平行度：±0.05mm
- 8、环压试样：152×12.7mm

- 10、平压试样：100cm²，64.5cm²，32.2cm²
- 11、测试速度：12.5±2.5mm/min
- 12、外型尺寸：(L×W×H)570×415×730mm
- 13、重量：48kg；
- 14、电源：1 ，包装机械式振动试验机，AC220V，1.5A

指针式戳穿强度试验机

现货特价指针式戳穿强度试验机 机械式戳穿度仪 冲孔试验机免运费

戳穿强度试验机以三角锥刺穿试样以后，读取试样之耐冲击值，主要功能在于了解瓦楞纸板之结构强度，并据此分析耐压强度之优劣。

设计标准：TAPPI-T803，JIS-P8134，往复式机器模拟汽车运输试验台，GB2679-7

戳穿强度试验机主要技术参数：

试样：175×175mm，300×300mm

穿刺锥：高度：1”，曲率半径：1.5mm

容量：

(A) Scale 0~53.5 kg-cm

(B) Scale 0~107 kg-cm

(C) Scale 0~214 kg-cm

(D) Scale 0~428 kg-cm

(E) Scale 0~26.75 kg-cm

外型尺寸：(L×W×H)86×43×80cm

重量：135kg

注:单位kg-cm或焦耳

纸箱边压强度仪环压强度试验机

技术参数

容量：60 ~ 5000N

示值准确度：± 1%

分辨率：1N

压板：φ 100mm

压板间距：75mm

测试速度：12.7mm/min

几何误差：平面度<0.05mm；平行度误差小于1/2000 × B(B为圆形压板直径)

马力：1/4HP

体积：500 × 270 × 520mm(W × D × H)

重量：52kg

电源：1 ， AC220V ， 电子式纸板环压边压强度试验机 ， 1.5A

设计标准：CNS2956、JISP8126、TAPPIT472、GB/T2679.6-1996、GB/T6548-1998

标准配置：竖压夹具一付

可选配置：平行取样器；环压取样器、环压夹具；平压夹具；边压环压强度试验机硬件性能特点：

1. 32位嵌入式处理芯片，指令周期快；
2. 应变测量精度>4档，江岸试验机，即分辨力>20000码；
3. 采用软件系数分文件标定（校正）。有效的修正传感器的线性；
4. 8个操控按键（5个功能键，3个复用键），操作简单；
5. 力量单位：N、kN、kgf、gf、lbf；
6. 应力单位：Pa、kPa、MPa、kgf/cm²、lbf/in²；
7. 长度（面积）单位：mm、cm、in；（可选购）
8. 输入功能：双路信号；

9. 显示功能：试验结束可自动显示并记忆试验过程中的最力量；

10. 保存输出：可记录最多20次试验结果。

江岸试验机-包装机械式振动试验机-智博通科技(推荐商家)由武汉智博通科技有限公司提供。江岸试验机-包装机械式振动试验机-智博通科技(推荐商家)是武汉智博通科技有限公司(www.whzbt.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:马总。同时本公司(www.yxycj.cn)还是从事影像仪厂家,影像仪厂家采购,自动影像仪厂家的厂家,欢迎来电咨询。