

## pvc护栏供应 pvc护栏 南京搏陵泰金属公司

产品名称	pvc护栏供应 pvc护栏 南京搏陵泰金属公司
公司名称	南京搏陵泰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市溧水开发区卧龙湖大道19号
联系电话	13337826431

### 产品详情

在使用PVC护栏的时候，一定要注意的就是安装的相应的固定方面的问题，因为一旦是这些里面的固定不准确的时候，就会出现因为固定的问题，而出现了直接倒下来的情况，所以可以使用正确的安装去进行固定，下面使用混凝土进行固定是好的选择，并且在下面的基础部分也是需要达到稳固的状态。PVC护栏组装式的设计，安装快捷简单，四层防腐处理。十五年以上的使用寿命。解决了传统产品短时间内即锈蚀、粉化、褪色、龟裂等问题，大量减少产品维护更新费用。

#### PVC护栏安装的4点因素

PVC护栏在日常的工程安装中使用越来越多，比如用在小区的围墙、小区花园、小区湖边等等，不仅价格适中，而且美观实用。PVC护栏的安全使用问题也是非常重要的，应根据所处的环境地质条件的不同及工程的周期长短，分别采取相应的技术措施进行施工。

1、在原图地面上砌筑围墙时，基础开挖深度应不小于400mm，施工顺序为：先用M5水泥砂浆砌筑两层500宽砖基础，收台砌一层370砌筑500高的240宽是新砖砌体M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆围墙压顶。

2、在松软的地面上，砌筑围墙时，基础开挖深度应不小于500mm。施工顺序为：基槽底部进行打夯，M5水泥砂浆砌筑四层500宽砖基础，收台砌一层370砖，pvc护栏，砌筑1000mm高的240是新砖砌体M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆压顶。

3、在林带边和植被边砌筑围墙时，首先要考虑林带浇水和绿化微喷的影响，基础深度应不小于600mm。施工顺序为：先浇注500宽200mm后C10砼 M5水泥砂浆砌筑100mm高的240实心墙M1粘土砂浆砌筑240空斗墙M5水泥砂浆压顶，pvc护栏供应，砌筑完毕\*近林带和植被一侧的围墙，pvc护栏生产厂家，墙面就立即用M5防水砂浆抹面。

4、围墙砌筑时，砖垛的间距必须按照规范要求设置，一般为3~3.6m设一个砖垛；在砌筑空斗墙时，必须按照“五斗一眠”进行砌筑，以确保围墙整体稳定性。另外一点需要注意的是，砌筑好的围墙一侧严禁堆土、对方砂石料或其他建筑材料。

南京搏陵泰金属制品有限公司是集生产与销售汽液过滤网和丝网除沫器(又名丝网除雾器)及制作耐高温、耐腐蚀、耐磨损的丝制品及网制品。

PVC护栏的主材和连接件具有外观和实用新型专利：

(一) 产品所用主材和附件为塑料材质。主材使用SG-5型高强度聚氯乙烯(PVC)挤出原料；连接件使用聚氯乙烯(PVC)注塑原料，韧性好，强度能满足使用要求。与金属刷漆护栏比较：

- 1、不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了日常维护的费用，避免了对环境的污染。
- 2、表面光滑，触摸、磕碰时不易受伤。

(二) 产品结构和接点有螺钉固定与拼装两种，组装简单可靠。同金属栏杆比较：不要焊接，加工速度快，交货期短，安装简便、费用低。

(三) 产品款式、色彩多样化，可满足不同审美观感者选用，具有风格简约，pvc护栏供应商，醒目明亮的特点。

(四) PVC材料和护栏结构方法还使用到安全要求高的阳台护栏产品上，产品经检测机构鉴定符合使用要求。获得阳台护栏使用许可资质，为其他场合使用奠定了基础，开拓了通道。换言之，能满足阳台护栏使用要求，其他场合的使用要求均能满足。

pvc护栏供应-pvc护栏-南京搏陵泰金属公司由南京搏陵泰金属制品有限公司提供。南京搏陵泰金属制品有限公司(bolingtai.com.cn)是从事“金属制品,筛网过滤设备,五金,机电”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王胜楠。