

山东金双联 小型生活污水处理定做 铁岭小型生活污水处理

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 山东金双联 小型生活污水处理定做 铁岭小型生活污水处理 |
| 公司名称 | 山东金双联环保设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省诸城市皇华镇镇西工业园 |
| 联系电话 | 0536-6357556 13964755387 |

产品详情

厌氧滤池

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

经1厌氧区处理后的废水，除一部分被沼气提升外，其余的都通过三相分离器进入第2厌氧区。该区污泥浓度较低，且废水中大部分有机物已在第1厌氧区被降解，因此沼气产生量较少。沼气通过沼气管导入气液分离区，对2厌氧区的扰动很小，这为污泥的停留提供了有利条件。沉淀区：2厌氧区的泥水混合物在沉淀区进行固液分离，上清液由出水管排走，沉淀的颗粒污泥返回第2厌氧区污泥床。小型生活污水处理

生物厌氧滤罐运营中的注意事项

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

生物厌氧滤罐运营中的注意事项：1、运营中要按时清掏化粪池内悬浮物及污泥以防止有固体污染物流入池体内造成堵塞。2、厌氧生物滤池启动期段好氧生物处理时间长，一般经3-6个月，有条件可投入成熟的厌氧污泥，能加快生物膜的形成。3、填料换添周期在5-8年，污泥清掏周期一年，到期后应及时维护。4、厌氧滤池施工完后应做防护标志，禁止有载重汽车驶上顶部，通气管附近禁止有火源。

小型生活污水处理

山东金双联环保设备有限公司竭诚为您服务！详情请咨询：刘经理 联系看图片

厌氧滤罐工作原理：污水经化粪池后，自流（泵）至厌氧生物滤罐内，自下而上通过悬浮生物填料，该填料具有较大的比表面积，为厌氧微生物的繁殖提供了舒适的生长环境，使厌氧滤罐内维持很高的厌氧微生物，微生物活性高、链长、种类多，填料在水中不断的移动，大大提高有机污染物的传质效率，微

生物菌群更快的分解水中的有机物，BOD处理效果大大高于其他厌氧处理工艺；小型生活污水处理