齐鲁石化高压聚乙烯2102TN00

产品名称	齐鲁石化高压聚乙烯2102TN00
公司名称	宁波市时锦塑料有限公司
价格	12000.00/吨
规格参数	厂家(产地):齐鲁石化 牌号:00TN00 用途级别:薄膜级
公司地址	余姚市中国塑料城中心交易区F区22楼
联系电话	021-51619876 18668803991

产品详情

厂家(产地)	齐鲁石化	牌号	00TN00
用途级别	薄膜级		

查看全部参数>

①原料描述部分

规格级别	0	外观颜色	乳白色
该料用途	适用于制作轻包装膜、发泡片材、电线电缆。		
备注说明	特性：无毒、无味、表面无光泽的圆柱形颗粒、具有良好的延伸性、电绝缘性。		

原料技术数据

性能项目		试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
基本性能	熔体流动速率		astm d-1238	1.8-3.2	g/10min
	密度		astm d-1505	0.919-0.923	kg/m3
机械性能	抗撕裂强度	横向	iso 6383	≥10	n/mm
	拉伸强度		iso 527	≥9	mpa
	断裂伸长率		iso 527	≥500	%
其它性能	清洁度			≤10	个/kg
	浊度				

低密度聚乙烯(ldpe)

生产工艺：采用荷兰dsm公司的stamicarbon无脉冲超高压管式聚合工艺，可生产53种牌号的产品。包装规格：25±0.1 kg储存运输：防异物污染、防水、常温。

项目名称	1922t	2008xc41	2100tn00	2100tu60	2101tn00	2101tu60	2102tu00	2102tu26	2102tu37	nc901	2602th00	2602tv43
清洁度，个/kg	1											
熔体流动速率，g/10min,(i.2.16)	22.0	7.5	0.3	0.30	0.85	0.85	2.5					
密度，g/ cm3	0.919	0.920	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921	0.921		
拉伸强度，mpa	7.0	8.0	13.0	13.0	10	10.0	9.0	9.0	12.0	14.0		
断裂伸长率，%≥	250	400	450	550	600	500						
浊度，%≤		7	13	10	12							
横向n/mm ≥		25	21	25			50	50				
纵向n/mm≥		30	15	14	55			60	60			
维卡软化点，℃												
介电常数（50hz）										2.4		
击穿电压，kv/mm										22.0		
用途	瓶盖，深度涂层	薄膜料，也可用于挤出发泡制品	电缆绝缘护套，重负荷收缩膜									