

防尘面罩 新瑞安

产品名称	防尘面罩 新瑞安
公司名称	湖北新瑞安工业防护装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市江岸区解放大道2082号（锦湖花园）1期4-2-201#
联系电话	13397111123

产品详情

湖北新瑞安工业防护装备有限公司成立于1999年，主要致力于为广大工业用户在EHSS(环保、健康、安全和卫生)方面的综合需求供应。

室外消火栓包括地上和地下两大类，室外消火栓在大型石化消防设施中用的比较广泛，由于地区的安装条件、使用场地不同，受到不同限制，石化消防水系统已多数采用稳高压水系统，消火栓也由普通型渐渐转化为可调压型消火栓。

湖北新瑞安工业防护装备有限公司成立于1999年，主要致力于为广大工业用户在EHSS(环保、健康、安全和卫生)方面的综合需求供应。

消防水泵（fire pump）是指专用消防水泵或达到国家标准《消防泵性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。大多数消防水源提供的消防用水，都需要消防水泵进行加压，防尘面罩，以满足灭火时对水压和水量的要求。

湖北新瑞安工业防护装备有限公司，成立于1999年

，主要经营范围：消防器材、灭火器维修置换、应急救援装备、个人防护装备、安全储存设备、公共安全、照明设备的销售；消防报警系统、安全监控系统、出入口控制系统的技术开发、销售、维护与保养；消防工程施工；消防安全评估咨询服务；道路安全设备、五金机电、玻璃仪器、化学试剂的销售等。

热防护性能(TPP)测试：将布料置于热对流及热辐射热源下，记录二级烧1伤所需时间。

时间X热源的热量=TPP值

TPP测试方法

TPP测试是将一块6平方英寸的布料放置于总能量为 $2\text{cal/cm}^2\cdot\text{sec}$ 热对流及辐射热源下，然后记录达到二级烧1伤所需的时间，TPP值即是将时间乘以 $\text{cal/cm}^2\cdot\text{sec}$ 的数值。和垂直燃烧试验不同，TPP试验可以告诉我们模拟人体皮肤透过各种不同的布料达到二级烧1伤所需吸收能量的多少，也就是说TPP值越高则布料对于身体曝露于高温及高热的火焰下，保护性越高，单位TPP值更是热防护性能的最直接体现。

防尘面罩-新瑞安(推荐商家)由湖北新瑞安工业防护装备有限公司提供。湖北新瑞安工业防护装备有限公司(xrasafety.com)是湖北武汉,安全、防护用品代理的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在新瑞安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创新瑞安更加美好的未来。