

四川锂基膨润土加工 诚飞新材料 四川锂基膨润土

产品名称	四川锂基膨润土加工 诚飞新材料 四川锂基膨润土
公司名称	信阳诚飞新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	信阳市平桥区中心大道油脂厂西侧
联系电话	13303761219

产品详情

信阳诚飞新材料科技有限公司是一家从事膨润土等非金属矿产品的研发、生产及销售为一体的大型非金属矿深加工企业。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户至上”的原则为广大客户提供高质量的服务，四川锂基膨润土用途，欢迎来电咨询！

2、天然漂白土

便是天然产出的本身就具有漂白功用的白土，是以蒙脱石、钠长石、石英为首要组分的白色、白灰色粘土，是膨润土的一种。首要是玻璃质火山岩组成后的产品，四川锂基膨润土加工，它吸水后不缩短、悬浮液的pH值为弱酸性与碱性膨润土相差异；其漂白功用比活性白土差。颜色一般有淡黄色、绿白色、灰色、橄榄色、褐色、奶白色、桃红色、蓝色等。

信阳诚飞新材料科技有限公司是一家从事膨润土等非金属矿产品的研发、生产及销售为一体的大型非金属矿深加工企业。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户至上”的原则为广大客户提供高质量的服务，欢迎来电咨询！

膨润土，具有很强的脱色才干及脱酸和脱硫才干，首要用于油脂的脱色，某些产品已可代替进口颗粒白土，用于芳烃联合设备中的重整、异构化、歧化、脱除烯烃和拨基化合物，还可用于、、、航空火油等的精制中。如用于催化剂载体，活性白土要进行造粒。

信阳诚飞新材料科技有限公司是一家从事膨润土等非金属矿产品的研发、生产及销售为一体的大型非金属矿深加工企业。公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户至上”的原则为广大客户

提供高质量的服务，欢迎来电咨询！

（五）简单测试

1、造浆率：1吨膨润土配制出胶体率95%以上的泥浆的体积。如造浆率15立方米每吨，就是在100克水中加6.67克膨润土搅拌30分钟倒入试管（100毫升）中，24小时胶体率在95%以上。

2、漏斗粘度：用马氏漏斗测其粘度，一般不低于28秒。

3、失水量：用ANS气压失水仪测失水量。一般不大于

18ml/30min。

4、含砂量：将100克膨润土加到1000克水中搅拌30分钟，再加1000克水搅拌30分钟静止30分钟。将沉淀物上面的泥浆全倒掉，四川锂基膨润土，然后用水再洗两次，把最后的砂子烘干，称其重量，即膨润土含砂量，含砂量小于5%为合格品。

四川锂基膨润土加工-诚飞新材料(在线咨询)-四川锂基膨润土由信阳诚飞新材料科技有限公司提供。信阳诚飞新材料科技有限公司（www.cfkcp.com）是河南信阳,非金属矿物制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在诚飞新材料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创诚飞新材料更加美好的未来。同时本公司（www.cffsf.com）还是从事锂基膨润土，信阳锂基膨润土加工，信阳锂基膨润土价格的厂家，欢迎来电咨询。