

张家口排烟风机 消防排烟风机规格 htf排烟风机

产品名称	张家口排烟风机 消防排烟风机规格 htf排烟风机
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园
联系电话	18505342352

产品详情

排烟风机排烟效果不明显原因

5、送风口设置不符合要求：有的竖向防排烟系统的送风口采用固定百叶窗式常开风口，风口规格尺寸基本一致，消防高温排烟风机，造成各层送风口的风量风速严重不平衡，排烟风机厂家，离风机较远的送风口的风量不足，甚至末端的送风口的风速、风量接近于零。

6、风管竖井施工质量差，漏风严重：

有相当多的工程因通风竖井不抹灰、管道连接不严实，常闭风口关闭不严密，漏风十分严重，导致送风口、排烟口的风速、风量达不到规范要求，有的施工单位甚至取消了竖井连接吊顶风口的风管，张家口排烟风机，利用吊顶闷顶空间代替风管，也往往造成风管风口风速接近于零。

广泛应用于高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等场合消防排烟和送排通风。按GA211-1999消防风机耐高温试验方法，能在400 高温条件下连续运行100分钟以上，介质温度100 条件下连续运行20小时/次不损坏，已被全国各大城市消防部门认可采用。本风机可根据安装使用场合的要求，外设消音箱体，htf排烟风机，制成HTF（A）-X箱形消防排烟风机。

安装流程

熟悉风机的样本，熟悉风机的规格、形式、叶轮旋转方向和气流进出方向等等，风机安装前应检查叶轮有无擦碰现象，并对各部件进行检查，附件是否完整，各部件联接是否坚固、认真检查风叶是否因运输损坏或变形，否则应待修复后方可安装。

高温排烟风机适用于高层建筑、地下建筑及隧道、烘房等通风换气或高温排烟。能在280℃高温条件下连续运转30分钟以上，是理想的消防必备设施。高温排烟风机主流道的烟气温度高可达到280℃，烟气装在电机上的叶轮输送，再电机原来装设冷却叶轮的地方，高温排烟风机工业园，重新设计了用于冷却电机的风扇，与机匣上开的进风口和出风口相连，并通过电机与风机轮组成的筒通道冷却电机。消防高温排烟风机具竞争力的优势产品，精品单价:面议，精品数量:大量，消防高温排烟风机用于消防要求的建筑物，如地铁、隧道、体育馆、高层建筑、地下商场、车间、烘箱等场合的消防排烟和通风换气，一般采用双速电机，平时低速运作通风换气用。1、HTF(GYF)系列消防高温排烟轴流通风机具有性能优良、耐高温性能好、效率高、占地比离心风机少，安装方便等特点。张家口排烟风机-消防排烟风机规格-htf排烟风机由德州志诺通风设备有限公司提供。德州志诺通风设备有限公司(shop1487783684272.1688.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！