

防火排烟阀 电动排烟防火阀 北京阀

产品名称	防火排烟阀 电动排烟防火阀 北京阀
公司名称	德州志诺通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园
联系电话	18505342352

产品详情

排烟防火阀排烟阀区别

1.排烟防火阀（ fire damper in smoke-ventjng system ）

安装在机械排烟系统的管道上，平时呈开启状态，火灾时当排烟管道内烟气温度达到280 时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火作用的阀门。排烟防火阀一般由阀体、叶片、执行机构和温感器等部件组成。

2.排烟阀（ smoke damper ）

安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处，平时呈关闭状态并满足漏风量要求，火灾或需要排烟时手动和电动打开，起排烟作用的阀门。排烟阀一般由阀体、叶片、执行机构等部件组成。

防火阀的安装位置

防火阀主要安装在风管靠近防火分隔处，暗装时，安装部位应设置方便维护的检修口。具体要求为：

(1)通风、空调系统的风管，在以下部位应设置公称动作温度为70 的防火阀:

穿越防火分区处;

穿越通风、空调机房的房间隔墙和楼板处;

穿越重要或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;

穿越防火分隔处的变形缝两侧;

竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。当建筑内每个防火分区的通风、空调系统均独立设置时，防火阀排烟阀，水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。

(2)公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管，应采取防止回流措施，并宜在支管上设置防火阀。

(3)公共建筑内厨房的排油烟管道，电动排烟阀，宜按防火分区设置，且在与竖向排风管连接的支管处应设置防火阀。

防火阀概念

顾名思义就是用来阻断来自火的烟气及火焰通过，并在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求的阀门。建筑物发生火灾时，大火沿通风、空调系统的管道迅速蔓延，造成重大损失的案例是很多的。为了将火灾引起的损失减少，就必须采取有效的防火、防排烟措施，以控制火势蔓延，而防火阀在通风、空调及防排烟系统中的合理设置，张家口阀，则起到了重要的作用。然而，在很多设计工程中，防火阀选型错误，设置位置不合理的现象屡见不鲜。

防火排烟阀(图)-电动排烟防火阀-北京阀由德州志诺通风设备有限公司提供。“轴流风机,离心风机,排烟风机,风机盘管,新风换气机,风幕机”就选德州志诺通风设备有限公司(shop1487783684272.1688.com)，公司位于：德州经济开发区晶华路中大贝莱特工业园，多年来，志诺通风坚持为客户提供好的服务，联系人：吴经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。志诺通风期待成为您的长期合作伙伴！