

超声换能器 福漫机械 换能器

产品名称	超声换能器 福漫机械 换能器
公司名称	昆山福漫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市常熟市辛庄镇新阳大道156号5号楼
联系电话	15950151600 15950151600

产品详情

公司自诞生起致力于精密医疗器械部件的加工，研发和组装，为各医疗器械公司提供质量上乘的零部件为己任。近十年的发展公司招收和培训一批技术骨干，我们可提供各种加工工艺满足客户的工艺要求，换能器厂家，并建立了ISO:13485的质量体系，为产品质量保驾护航。近十年我们深耕超声刀，介入类产品，与相关公司建立了互惠互利良好的合作关系，并由此在钛合金，换能器价格，铝合金，不锈钢积累了丰富的经验。根据客户要求我们建立了标准的洁净车间，可以为客户提供无尘室的组装和包装服务，为客户提供更深层的服务。

- 超声波振动子日常保养方法：
- 1、超过一星期未使用，请和防尘套（塑胶袋）覆盖；
 - 2、除升降螺杆于出厂前已收润滑油外，其它各部不需上任何油剂；
 - 3、定期检查内部振动子输出线是否磨损；
 - 4、外观有灰尘，请以干净布擦拭，每隔半年应以干燥之压缩空气吹净机内尘埃，在清洁焊机侧板、表面时严禁使用各种熔剂，应使用中性洗涤剂，轻轻擦拭；
 - 5、滤水杯达13水位时，请将水排除；
 - 6、焊机每使用满一月，滑动部位应揩拭干净，换能器，重新涂上优质润滑油脂；
 - 7、随时注意机台位置安全。

换能器性能参数

换能器是一种能量转换器件，其性能描述和评价需要许多参数。换能器的特性参数包括共振频率、频带宽度、机电耦合系数、电声效率、机械品质因数、阻抗特性、频率特性、指向性、发射及接收灵敏度等等。不同用途的换能器对性能参数的要求不同，例如，对于发射型换能器，要求换能器有大的输出功率和高的能量转换效率；而对于接收型换能器，则要求宽的频带和高的灵敏度及分辨率等。因此，在换能器的具体设计过程中，必须根据具体的应用，对换能器的有关参数进行合理的设计。

我们公司专业做医学机械部件的加工，做介入类丝材有6年的经验，得到了现有客户的认可和信赖。我们的产品种类如下：1.圆头丝2.带环芯轴3.V型丝4.变径丝5.球囊保护鞘管6.细长丝（最细到0.10mm，长到1500mm）7.薄壁不锈钢环/管（最薄壁厚0.02mm）我们可以做在金属丝上做喷砂，派瑞林涂层等。

应用

超声波换能器的应用十分广泛，它按应用的行业分为工业、农业、交通运输、生活、医疗及军事等。按实现的功能分为超声波加工、超声波清洗、超声波探测、检测、监测、遥测、遥控等；按工作环境分为液体、气体、生物体等；按性质分为功率超声波、检测超声波、超声波成像等。

超声换能器-福漫机械-换能器由昆山福漫机械有限公司提供。昆山福漫机械有限公司（www.fumantech.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！