

# 食堂可顷式夹层锅质量好 湖南食堂可顷式夹层锅 诸城市中鼎机械

产品名称	食堂可顷式夹层锅质量好 湖南食堂可顷式夹层锅 诸城市中鼎机械
公司名称	诸城市中鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市龙都街道工业园
联系电话	18953618333

## 产品详情

不锈钢夹层锅有蒸汽夹层锅和电加热夹层锅之分。二者的区别在于：电加热夹层锅是通过电热管加热导热油来进行加温；蒸汽夹层锅是用锅炉所产生的蒸汽通到夹层锅夹套里加温。夹层锅一般采用不锈钢304L / 316L材料制成，广泛运用在各类食品加工，宾馆、餐厅、食堂等行业，是提高食品加工质量，缩短操作时间，改善和节约人力资源的优良设备。

诸城市中鼎机械有限公司是专业生产，果蔬清洗机，巴氏杀菌机，烘干机，风干机，杀菌锅，夹层锅，油炸机，硫化罐，湖南食堂可顷式夹层锅，湿化机，蒸气发生器等设备欢迎新老客户前来选购洽谈。

诸城市中鼎机械有限公司夹层锅以一定压力的蒸汽为热源（也可选用电加热），食堂可顷式夹层锅质量好，夹层锅具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制等特点。安全方便夹层锅锅内层锅体（内锅）采用耐酸耐热的奥氏型不锈钢制造，配有压力表和安全阀，外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠。电加热夹层锅参数设备型号受热面积（ $m^2$ ）导热油加入量（kg）功率及根数（KW × Z）50L0.45203 × 3100L0.58304 × 3150L0.88455 × 3200L1.13556 × 3300L1.43656 × 3400L1.75758 × 3500L2.001209 × 3600L2.301609 × 3注：导热油加入量以夹层内必须4/5满为准。电加热夹层锅主要由锅体和支架组成，锅体是由内外形锅体组成的双层结构形式，中间夹层加入导热油或水。电加热夹层锅以380V电力为热源，夹层锅内装电热棒、电热偶及导热油（自配），最高可以达到320度，有电控箱控制，内部配备温度控制系统。电加热夹层锅具有受热面积大，加热均匀、热效率高，食堂可顷式夹层锅原理，液体沸腾时间短，加热温度容易控制等。蒸汽加热夹层锅参数格型号50100200300400500600设备容积L50100200300400500600夹层工作压力 Mpa0.09

诸城市中鼎机械有限公司欢迎您前来参观选购。

广泛应用于糖果、糕点、饮料、果汁、果酱、蜜饯、乳品与罐头等食品加工及酿造、制酒、制药与日用化工等行业，作为物料溶化、消毒、加热、热烫、预煮、配制、熬制、蒸煮与浓缩之用。同时，也适用于大型宾馆、饭店、酒店、招待所、餐厅、工矿企业、大专院校食堂，作为煮粥、熬汤、煮饺子、烧菜与炖肉之用。

- 1、开机使用前，检查一下导热油油位是否到达规定油位（夹层下150cm）。
- 2、将锅刷洗干净，投入物料。
- 3、本机开机前，应先打开上边的注油阀。
- 4、接通电闸，打开红色开关，将温度控制旋钮旋转到所需温度（多数180 左右，不能超过280 ）即可进行正常生产。

食堂可顷式夹层锅质量好-湖南食堂可顷式夹层锅-诸城市中鼎机械由诸城市中鼎机械有限公司提供。诸城市中鼎机械有限公司（[www.sjg1.cn](http://www.sjg1.cn)）在肉制品加工设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，诸城中鼎机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。