

抗浮式地埋箱泵一体化是什么

产品名称	抗浮式地埋箱泵一体化是什么
公司名称	盐城茂亿供水设备有限公司
价格	600.00/立方米
规格参数	茂亿:15*10*3 箱泵一体化:18*15*3 盐城:20*18*3
公司地址	建湖县湖中南路
联系电话	18151386230

产品详情

抗浮式地埋箱泵一体化是什么？消火栓喷淋成套恒压供水设备组成结构什么样？

地埋式箱泵一体化主要是由装配式消防水箱，消防成套设备泵房，消防系统以及排污系统组成。

消防箱泵一体化安装前：

基础要求：消防箱泵一体化恒压供水设备分为地埋式，地上式（地下室式）。

地埋式的基础是需要安装位置进行挖出比整个一体化设备长宽高多出一米多的位置，然后在里面浇筑混凝土平台，在平台上浇筑间隔1米的条形梁，条形梁高度50MC以上，水箱安装结束后覆土50-100cm即可。

地上式箱泵一体化的基础只需要在安装位置做一个混凝土平台。

安装要求：

地埋式箱泵一体化采用螺栓连接的方式；

地上式箱泵一体化采用焊接的方式。

板材要求：

地埋式箱泵一体复合化的板材：顶板3.0mm镀锌钢板，底板和侧板3.4mm（0.4mm不锈钢和3.0mm镀锌钢板而成）板材都是一次冲压成型45°角

地上式箱泵一体化的板材：就是304-2B不锈钢模压块，厚度在1.0-3.0之间，根据水箱告诉和水箱的容积，决定水箱的具体厚度。

泵的进出水管路要求：

进水：在*高水位处

出水：双路出水

溢流：进水口的两倍大，引至集水坑

水泵要求：

按照新的消防规范禁止用潜水式，都用干式电机式，图集上是用干式电机井用泵，但是此类型的泵成本极高。所以一般情况下，都是用干式电机立式管道泵。

抗浮埋地式箱泵一体化的覆土深度怎么确定？

一般是+300mm,如果达不到抗浮要求，则另外计算。