热压罐/热压罐及其控制系统改造维修服务

产品名称	热压罐/热压罐及其控制系统改造维修服务
公司名称	北京中科富祺科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:意大利特鲁兹 型号:BJ-RYG 类型:炭纤维固化
公司地址	北京市丰台区右外大街73号372
联系电话	13391682200

产品详情

品牌	意大利特鲁兹	型号	BJ-RYG
类型	炭纤维固化	材质	进口不锈钢
温度范围	300（℃）	功率	20K（W）
工作室尺寸	多规格（mm）	电源	380
适用范围	碳纤维固化		

一、产品特点：热压罐广泛应用于航空航天、兵器、电子工业等领域，是复合材料(碳纤维/树脂芳纶/树脂等）结构件高温固化成型的关键设备。我公司在消化吸收国内外多种热压罐技术基础上，为航空、航天,兵器, 电子等行业研制和改造热压罐装置多台套。我公司研制生产的系列热压罐，采用卧式快开门机构，ssr电加热,计算机专家系统，可针对不同制品的成型工艺要求，进行温度、压力全自动实时在线监控。具有测量精度高，调节范围宽，系统稳定性好、能耗低、操作简单等优点， 完全可替代进口设备。 主要自动循环程序包括：模具抽真空—加热—加压—空气循环—均匀化—冷却—卸压—压力及温度记录二、结构描述：热压罐是根据国家有关标准设计制造的快开门压力容器设备。主要配置有：安全联锁装置、自动开/关门装置，内外导轨、模具小车，压缩机、真空泵、空气排泄装置，冷却风扇，水冷电机，电加热部件，水冷系统及其控制系统等。主控制盘可记录显示温度及压力，气动控制包括全部压力开关及压力调节装置。工艺参数的设置及监控可选用计算机系统或仪表系统。安全装置包括：安全联锁装置，机械式安全阀及过热、过压保护装置。当用轨道装载或有电动小车时，热压罐安装在一个地坑内。三、主要技术参数1.有效工作尺寸：直径d=1000～2500mm，长度l=3000～10000mm；
2.最高工作温度：室温＋20～
300°C；3.控温精度（保温阶段）：±1.0°C；4.罐内气氛温度均匀度:±1.5°C；5.最大升温速度: 3.5°C/min；6.最大降温速度：3.5°C/min；7.最高工作压力：p=-0.1～4.0mpa；8.保压阶段压力波动：±0.005mpa；9.最大升压速度：0.1mpa/min；10.最大降压速度：0.2mpa/min；11.真空度：h=1.5～2.5kpa(绝对压力)；12.对主要工艺参数进行程序监控，由计算机控制或仪表监控。13.罐体形式：卧式快开门。

本公司提供高低温试验箱,烘箱,高低温恒定湿热试验箱,药品稳定性试验箱,全防爆安全烘箱,真空型全防爆安全烘箱,真空干燥箱,快速温度变化试验箱,氙灯暴晒老化箱,热老化试验箱,轨道式干燥箱,洁净烘箱及其相关设备的维修服务！中科富祺特别擅长并非常乐于承接大型非标产品以及步入式气候环境试验室、高低

温快速变化试验箱、高低温冲击试验箱、高低温低气压试验箱、温度/湿度/振动三综合试验箱的设计与制造。根据客户需求提供不同规格的商品，具体情况请与销售工程师联系!同时我们开通24小时的客服技术热线：010-68679277或13391682200,为您提供全方位的服务！