

# 双炉台车炉 台车炉 苏州晨光电炉

产品名称	双炉台车炉 台车炉 苏州晨光电炉
公司名称	苏州晨光电炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市官渎里娄花中街85号
联系电话	13306138858

## 产品详情

### 台车炉

台车上安装有铬锰氮耐热钢炉底板或1200 碳化硅炉底板以承载工件之用，为了防止工件加热后产生氧化皮通过炉底板的缝隙落入底部加热元件周围而造成加热元件的损坏，双炉台车炉，需要经常定期地吹扫台车炉底板下方的氧化皮，全纤维台车炉，一般每周吹扫一次，吹扫时将炉底析吊起，用压缩空气将电阻丝槽内的氧化皮屑吹扫干净。

苏州晨光电炉制造有限公司

### 台车炉

台车上安装有铬锰氮耐热钢炉底板或1200 碳化硅炉底板以承载工件之用，翻转式台车炉，为了防止工件加热后产生氧化皮通过炉底板的缝隙落入底部加热元件周围而造成加热元件的损坏，需要经常定期地吹扫台车炉底板下方的氧化皮，苏州全纤维台车炉，一般每周吹扫一次，吹扫时将炉底析吊起，台车炉，用压缩空气将电阻丝槽内的氧化皮屑吹扫干净。

炉底板：采用耐热铸钢件，台车炉，长期使用温度 950 ，确保在使用中不变形、不氧化、不开裂。可防止工件氧化皮脱落后掉在台车上加热元件安装槽内而造成短路损坏加热元件。

台车牵引机构：台车牵引力为1台减速机，由减速机带动链轮转动，台车式连续光亮退火炉，链轮再连接台车上的齿轮，从而带动台车移动。进出炉都设有双保险限位机构和连锁机构。

## 台车炉

加热元件采用高温电阻合金丝绕制成带状和螺旋状，分别吊挂在炉侧、炉门、后墙及安放台车搁丝砖上，并用高铝瓷钉固定，安全简洁。

台车上安装有耐压抗高温的铸钢炉底板，以承载工件之用，因此炉底板与炉体接触处采用插入式接触。为保证正常使用，需要经常用压缩空气将电阻丝槽内的氧化皮屑吹扫干净，注意防止氧化皮卡在炉丝内引起短路。

双炉台车炉-台车炉-苏州晨光电炉由苏州晨光电炉制造有限公司提供。苏州晨光电炉制造有限公司（[www.sz Dianlu.net](http://www.sz Dianlu.net)）为客户提供“台车炉,全纤维台车炉,台车式电阻炉,井式炉,井式电阻炉”等业务，公司拥有“晨光”等品牌。专注于机械加工等行业，在江苏苏州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：万经理。