

# 加气块铝粉膏价格 新乡加气块铝粉膏 汉鼎建材有限公司

产品名称	加气块铝粉膏价格 新乡加气块铝粉膏 汉鼎建材有限公司
公司名称	濮阳市汉鼎建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市经济开发区濮瑞路与铁丘路交叉口向西 100米路北
联系电话	13903939388

## 产品详情

混凝土加气块的特性具有容重轻、保温性能高、吸音效果好，具有一定的强度和可加工性等优点，是我国推广应用最早，使用最广泛的轻质墙体材料之一。1 质轻：孔隙达70%~85%，体积密度一般为500~900kg/m<sup>3</sup>，为普通混凝土的1/5，粘土砖的1/4，加气块铝粉膏批发，空心砖的1/3，与木质差不多，能浮于水。可减轻建筑物自重，大幅度降低建筑物的综合造价。2 防火：主要原材料大多为无机材料，因而具有良好的耐火性能，并且遇火不散发有害气体。耐火650度，加气块铝粉膏厂家，为一级耐火材料，90mm厚墙体耐火性能达245分钟，新乡加气块铝粉膏，300mm厚墙体耐火性能达520分钟。3 隔音：因具有特有的多孔结构，因而具有一定的吸声能力。10mm厚墙体可达到41分贝。

铝粉发气更不集中，发气曲线平缓上升，大量的气体在料浆稠化后产生。在这种情况下，料浆膨胀迟缓，后期憋气严重，甚至料浆不能正常膨胀，在料浆内部气泡穿孔合并，冒泡甚至下沉。出现以上现象，主要是铝粉颗粒组成不良，虽有部分细颗粒，但偏大粒子较多，或者混有某些活性低的颗粒。如果铝粉过细，则其发气时间将大大提前，在此情况下，如果料浆太稀。保气能力太差、也可能发生严重冒泡，甚至沸腾。在某些情况下，可能在搅拌机内出现大量发气的现象，其浇注稳定性就会受到更大的影响。

保温：由于材料内部具有大量的气孔和微孔，因而有良好的保温隔热性能。导热系数为0.11-0.16W/MK，是粘土砖的1/4-1/5。通常20cm厚的加气混凝土墙的保温隔热效果，相当于49cm厚的普通实心粘土砖墙。抗渗：因材料由许多独立的小气孔组成，吸水导湿缓慢，同体积吸水至饱和所需时间是粘土砖的5倍。用于卫生间时，墙面进行界面处理后即可直接粘贴瓷砖。抗震：同样的建筑结构，比粘土砖提高2个抗震级别。环保：制造、运输、使用过程无污染，可以保护耕地、节能降耗，属绿色环保建材。耐久：材料强

度稳定，在对试件大气暴露一年后测试，加气块铝粉膏价格，强度提高了25%，十年后仍保持稳定。快捷：具有良好的可加工性，可锯、刨、钻、钉，并可用适当的粘结材料粘结，为建筑施工创造了有利的条件。经济：综合造价比采用实心粘土砖降低5%以上，并可以增大使用面积，大大提高建筑面积利用率。

加气块铝粉膏价格-新乡加气块铝粉膏-汉鼎建材有限公司由濮阳市汉鼎建材有限公司提供。濮阳市汉鼎建材有限公司（[www.pyshdj.com](http://www.pyshdj.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河南濮阳的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领汉鼎建材和您携手步入辉煌，共创美好未来！