

辣椒酱夹层锅安装要点 河南辣椒酱夹层锅 诸城永翔机械

产品名称	辣椒酱夹层锅安装要点 河南辣椒酱夹层锅 诸城永翔机械
公司名称	诸城永翔机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	诸城市密州街道黄疃工业区
联系电话	15966186699

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：诸城永翔机械有限公司

我们的设备为食品加工提高了质量，缩短时间，更有效率的改善劳动条件，安全方便，配有压力表和安全阀，外形美观、安装容易、操作方便、安全可靠。我们的产品严格执行ISO900质量体系，配有专业的技术人员，为您制造出较为理想的设备。内锅体不锈钢（SUS304），夹套、支架碳钢（Q235—B）外涂防锈漆；内外全不锈钢。带搅拌装置锅体：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗；搅拌转速：21r/min（可以根据客户要求来选定一定的转速）；搅拌桨形式：普通搅拌（锚式）和刮底搅拌。支脚形式：立式锅体：三棱锥形式、圆管式；可倾式锅体：槽形支架式。设备配置：表盘指针式温度计、蒸汽进口、出料口等（立式结构）。可倾式夹层锅体可倾转90°，倾转方式为手动式翻转。本企业自建立以来，本着“品牌”为战略、以“质量”求生存、以“信誉”促发展的理念，深受广大客户青睐，公司原与新老客户携手发展、共创未来

不锈钢夹层锅|导热油加热夹层锅|电加热夹层锅
不锈钢夹层锅又名夹层蒸汽锅，不锈钢夹层锅|导热油加热夹层锅|电加热夹层锅广泛用于糖果、制药、乳品、酒类、糕点、饮料、蜜饯、罐头等食品加工，也可以用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥，炒(煮)豆沙，冬蓉，莲蓉等，不锈钢夹层锅|导热油加热夹层锅|电加热夹层锅是食品加工提高质量，缩短时间，改善劳动条件的优良设备。

2、特征：不锈钢夹层锅|导热油加热夹层锅|电加热夹层锅以有一定压力的蒸汽为热源，辣椒酱夹层锅安

装要点，具有受热面积达，热效率高，加热均匀，液体沸腾时间短，加热温度容易控制等特点。

本锅内层体（内锅）采用耐酸耐热的奥氏体型不锈钢制造，配有压力表

和安全阀、电控箱。设备美观，安装容易、操作方便，辣椒酱夹层锅工作原理，绝缘性能可靠。

糖果中的应用：（常压熬糖硬糖生产）砂糖和淀粉糖浆配料，溶化，熬煮，调和工段（带搅拌和刮边）。具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制等特点。

糕点中的应用：油炸工艺（加热温度比较准确，辣椒酱夹层锅供应商，可调控）。

饮料中的应用：可以组成化糖系统：即由水粉化合磨，夹层锅，双联过滤器，超高温杀菌机组成化糖系统。也可用于茶叶的浸取及其它物料的预煮，加热，混合。

蜜饯中的应用：可以用于蜜饯中的预煮（脱苦），糖煮沸工艺。

罐头食品中的应用：用于物料的预煮和混合。

酱制品中的应用：用于豆瓣酱，甜面酱，花生酱，辣椒酱，牛肉酱等各种酱类的的调配，杀菌工艺。

1)、该设备为电加热夹层锅，每班使用前，应对各传动部位进行检查，添加润滑油，以免干磨，损坏设备。

2)、检查各电器线路是否完好，连接处是否安全、牢固，保险丝是否匹配，一切完整无误后，方可通电加热。

3)、开机前检查导热油加入量，加油量为加油口以下8公分。

4)、正常使用过程中，锅体上边沿的两个进油口在加完油后不能堵死，河南辣椒酱夹层锅，敞开加热使用。每日操作完后必须把电加热电源关闭。

立式电加热夹层锅具有受热面积大、热效率高、加热均匀、液料沸腾时间短、加热温度容易控制、外型美观、安装容易、操作方便、安全可靠等特点。广泛应用于各类食品的加工，也可用于大型餐厅或食堂熬汤、烧菜、炖肉、熬粥等，是食品加工提高质量、缩短时间、改善劳动条

辣椒酱夹层锅安装要点-河南辣椒酱夹层锅-诸城永翔机械(查看)由诸城永翔机械有限公司提供。“发酵罐,行星搅拌炒锅,杀菌锅,夹层锅”就选诸城永翔机械有限公司(www.zcyxjx.com),公司位于:诸城市密州街道黄疃工业区,多年来,诸城永翔机械坚持为客户提供好的服务,联系人:陈经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。诸城永翔机械期待成为您的长期合作伙伴!

