

抗拉PA尼龙管品牌按需定制

产品名称	抗拉PA尼龙管品牌按需定制
公司名称	北京亚大伟业商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市西城区广安门内大街223号
联系电话	13910320977

产品详情

PA尼龙管放久了会膨胀吗

尼龙放置不会膨胀，只会吸水，吸水后尼龙重量增加，抗拉PA尼龙管品牌，硬度降低，韧性提高。

尼龙的尺寸稳定性很好，但是吸水率比较高一般在1.2~1.5%左右，产品成型后吸水后表机强度略有降低，但是韧性良好。一般建议尼龙产品注塑后在吸水后再使用。

所谓膨胀其实是溶胀，除了个别塑料如PVA有溶胀现象外基本上塑料在存放中都不会有膨胀现象出现的，尼龙也不会。抗拉PA尼龙管品牌

希望以上的内容对您有帮助，如有，请采纳，谢谢

PA尼龙管的使用范围

空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。

能在-40 ~+120 温度范围内保持柔性、正常工作，其良好综合性能是铜管、钢管、橡胶管无法比拟的，是替代铜、钢、橡胶的理想材料。?

想要了解更多，请拨打图片上的联系电话！！！！

PA尼龙管结构用途

一、液压胶管结构：主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、多层增强层、耐天候的合成橡胶外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝或线纤维不受侵蚀的作用，外胶层保护增强层不受损伤，增强层是骨架材料，作用是保证胶管的使用压力。二、液压胶管用途：主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建设、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动。橡塑材料的液压胶管也称橡塑胶管，是一种新型胶管，其耐腐蚀和节能效果明显。三、液压胶管工作温度：-40 ~ 120 四、产品规格范围：DN2.5mm ~ DN305mm。抗拉PA尼龙管品牌

想要了解更多，请拨打图片上的联系电话！！！！

抗拉PA尼龙管品牌按需定制由北京亚大伟业商贸有限公司提供。“PA尼龙管,PU管,快插接头,气动元件,电磁阀”就选北京亚大伟业商贸有限公司（www.bjydw.com），公司位于：北京市西城区广安门内大街23号，多年来，亚大伟业坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。亚大伟业期待成为您的长期合作伙伴！