

# 圣欣机械公司 宿州废编织袋粉碎机

产品名称	圣欣机械公司 宿州废编织袋粉碎机
公司名称	顺平县圣欣机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市顺平县蒲上镇伍郎村
联系电话	13722288969

## 产品详情

废编织袋粉碎机加料应均匀，不可忽多忽少。加料过多会将风道堵死，降低产量，易烧坏电机，加料过少也会养活产量。进料粒度：硬料在直径小于15毫米时为宜，软料直径可为20毫米，严禁大块物料加入废编织袋粉碎机内。严禁金属块进入机内，否则会损坏磨辊及磨环，甚至中心吊架等。细度调节，根据物料的大小、软硬、含水量、比重不同，加工的粗细度也不同，可调节上方的分析器，转速高、细度高，转速低、细度低。提高细度，产量会相应降低，如果还达不到要求时应调试风机转速，用户可灵活掌握。

废编织袋粉碎机的维护保养1，该设备应放置在通风位置，以确保电机冷却，延长其使用寿命。2，本产品的轴承应定期润滑，以确保轴承之间的润滑。3，废编织袋粉碎机定期检查工具螺钉。使用新型塑料破碎机1小时后，使用固定刀具固定刀片螺钉，加强刀片与刀片之间的固定。4，为了确保刀具的锋利度，应始终检查刀具是否锋利，减少刀片因其他零件造成的不必要的损坏。

1、通过调整工作台，实现多种刀片的磨削。由于废编织袋粉碎机刀片的种类较多，一台磨刀机如何适应多种刀片的磨切呢？全自动磨刀机通过调整工作台的角度就可以实现。操作工在调整工作台角度时，应先把紧固螺栓打开，调整适当的角度，最后将紧固螺栓紧固。

2、不同刀片的材质、厚度、长度不同时，可将磨刀机上的行程开关调整到适当的距离，锁紧时应超出刀片长度，其超出范围以60—80mm为宜。

3、将砂轮仪移向刀片磨削时，应注意先检查刀片是否处于调整好的位子，然后再调垂直进刀磨削，如果出现不正常，应重新调整，直到正确为止。

